

[包运费]天正 电流互感器BH-0.66 40I

产品名称	[包运费]天正 电流互感器BH-0.66 40I
公司名称	广州天正电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:广州天正
公司地址	广州市越秀区海珠中路牛头巷16号首层东边（不可作厂房使用）
联系电话	086 020 81841088

产品详情

广州天正电流互感器

厂家直销各式电流互感器 bh-0.66 30i 30/5 50/5 75/5 100/5 150/5

bh-0.66系统电流互感器采用高性能的pc作为主绝缘，选用高导磁材料的铁芯，进行的绕制工艺。产品精度高，绝缘性能优越，可以对 系统电流进行精确的测量和监控

型:组合式窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母线固定。

型:方形窗口，适用于母为母线排，可底板安装或母排固定。

型:方形窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母排固定，高精度、大容量。

q型:线圈式，带一次母线，可直接接线，底板安装。m型:组合式窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母排固定。国外型号。

r型:圆形窗口，适用于母线为电缆，底板安装。国外型号。浇注式电流互感器采用不饱和聚酯树脂作为主绝缘，选用高导磁率材料的铁芯，行进的浇注、绕制工艺。产品精度高，绝缘性能优越，可以对系统电流进行精确的测量和监控。

Imzj1-0.5为母线式电流互感器，中间窗口供电缆或母排通过，产品采用底板安装方式，适合各个方向安装。Imzj1-0.66为母线式电流互感器，中间窗口供线排通过，产品采用坚定螺钉固定在母排上，适合各个方向安装。Imz3-0.66系列电流互感器适用于户内，供额定电压0.66kv及以下，额定频率为50hz中作为电流、电能测量或继电保护用，产品母线式电流互感器，中间窗口供一次母线通过，产品可直接安装在母排上也可安装在底板上。Iqzj1-0.66型电流互感器适用于户内，供额定电压0.66kv及以下，额定频率为50hz中作为电流、电能测量或继电保护

用，产品为线圈

式，自身带有一次线线，供用户接线用，产品具有精度高、容量大，安装方便等优点。 I

mzw系列户外型电流互感器适用于户外额定电压0.66kv及以下，额定频率为50hz中作为电流、电能测量或继电保护用，产品采用高

性能的户外树脂浇注而成，产品稳定性高，绝缘性能好。 Im-0.5系列采用高性能的绝缘材料做主绝缘，线圈采用真空浸漆处理。中间窗口供母线通过，产品采用底板安装方式，适合各个方向安装。

jdj-1电压互感器是采用不饱和树脂浇注成型的干式电压互感器，适用于户内1.14kv及以下、额定频率50hz的交流电路中作电压、电

能测量或继电保护用。 jdj4-0.5电

压互感器采用高性能的绝缘材料作为绝缘的干式电压互感器，适用于户内0.5kv及以下、额定频率为50hz的交流电路中作

电压、电能测量或继电保护用。 xd1型限流电抗

器(阻尼电抗器)是采用不饱和树脂浇注成型的干式电抗器，适用于交流50hz、额定电压0.4kv的交流电路中，用于低压

无功功率成套装置中作为限制电容器组在交流网络上开关操作时产生的涌流和增加开关开断能力。

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是广州天正，型号是BH-0.6640I，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是空芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是塑料