

刚性半硬阻燃气管 tpu

产品名称	刚性半硬阻燃气管 tpu
公司名称	上海联坤电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:tpu 公称外径:8 (mm)
公司地址	上海市松江区叶榭镇民发工业区浦亭路118号3号 厂房
联系电话	13818768837 18149739080

产品详情

pu双层阻燃软管

产品介绍：

采用tpu材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，并具有很好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂，无毒无味，是一种高性能环保型软管，是pvc、橡胶软管的最佳替代产品。类型：聚酯型tpu软管、聚醚型tpu软管、聚己内酯型tpu软管、低成本tpu软管
输送介质：化学液体、研磨剂、食物与饮料、油、水、气
适用温度：-20 —60 硬度范围：70a—98a.

产品特点：

具有极好的柔软性，弯曲半径小；良好的抗震性;质轻；工作温度及工作压力范围宽。

无毒，无味.

具有极好的化学性能，压力损失极小；硬度恒定，使用寿命长。

可按需定制颜色，易于管路识别。

符合rohs环保要求。

pu双层阻燃软管规格表：

称呼	内管外径(mm)	内管内径 (mm)	外层厚 (mm)	最小弯曲半径 (mm)
----	----------	-------------	------------	---------------

)
trb0604	6	4	1	15
trb0805	8	5	1	28
trb1065	10	6.5	1	35
trb1208	12	8	1	45

本产品的加工定制是是，材质是tpu，公称外径是8（mm），壁厚是1（mm），用途是气动元件，机器人，夹具，品牌是联坤-lk，型号是LK-6