

# 原装施耐德标记平钮按钮开关 XB2BA3311C

产品名称	原装施耐德标记平钮按钮开关 XB2BA3311C
公司名称	乐清市成志电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:XB2BA3311C
公司地址	中国 山东 济南市 山东 济南 济南市天桥区 山东省,济南市,天桥区,板桥东苑
联系电话	0086-057713695810089 13325877399

## 产品详情

xb2系列按钮用于交流50hz或60hz，额定工作电压至660v及直流工作电压至440v的工业控制电路中,作为磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用，带指示灯式按钮还适用于灯光信号指示的场所。

按钮由触头模块，基架，钮头三部件组成，这三部件联接采用国际通行的无紧固件自锁联接，安全、可靠、拆装方便，（一个人即可操作），寿命长。按钮触点模块采用模块式结构，接触高度可靠、检修简单（只需一把螺丝刀即可更换面板背面所有元件）触点采用银铜复合材料，电流高达10a。

### 产品概述

- 1,该系列所有按钮的安装孔为 22mm
- 2,金属式按钮采用防窜操作头，按钮不能从正面拆下。
- 3,所有金属触点都有切换电路和自洁的最重作用，在低电压和小电流(5v，5mv)使用中仍能保证接触触的可靠性。
- 4,常开与常闭接触互相独立，使用时可按需要进行组合，便于更换。
- 5,广泛应用交流50hz、额定工作电压0—380v及直流工作电压0—220v的工业控制电路中。

6,作为磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。

标准使用环境:周围温度：-25 ~ +55（无冰冻）操作湿度：45 ~ 85%rh（无结露）

接触电阻: 50m

绝缘电阻： 100m

最高耐压: 3000伏，交流50赫兹

耐振动性: 50赫兹，振幅约1mm

耐冲击性:大于10m/s<sup>2</sup>(约10g)

寿命:机械(100万)电气(3万次以上)

---

本产品的加工定制是是，品牌是Schneider/施耐德，型号是XB2BA3311C，最高电压是220（V），工作温度是1（ ），接触电阻是1（ ），机械寿命是1000000（次），产品认证是CCC