

HD-P900二氧化硫检测仪 便携式二氧化硫检测仪

产品名称	HD-P900二氧化硫检测仪 便携式二氧化硫检测仪
公司名称	美国山特电源设备有限公司北京代表处
价格	面议
规格参数	品牌:HD 型号:HD-P900
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村电子科技园
联系电话	86 010 59427861

产品详情

二氧化硫检测仪的功能优势

- *均采用原装进口世界一流品牌传感器
- *usb接口高速数据传输，可下载打印数据（选）
- *液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位
- *气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等
- *支持中英文操作界面，切换简单方便
- *气体浓度单位ppm，mg/m3可快速切换显示
- *内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调
- *防爆合格认证，防爆等级：exia llct4

二、技术参数

被测气体	二氧化硫
检测原理	电化学原理，红外原理，催化燃烧原理。pid光离子原理
采样方式	泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量程	0-10ppm、20ppm、0-100ppm、0-150ppm (量程可选)		
分辨率	0.01ppm/0.1ppm		
精度	2%fs		
信号输出	usb接口高速数据传输,可下载打印数据(可选)		
响应时间	10s	恢复时间	10s
重复性	±1%	线性误差	±1%
零点漂移	±1% (f.s/年)	显示技术	液晶点阵显示
操作语言	支持中英文	气体单位	支持多个气体显示
工作温度	-40 ~ 70	工作湿度	0-95%rh
防爆等级	exia ct4	防护	ip66
报警方式	声、光、振动	工作时间	100小时(关)
尺寸	205*75*32mm	重量	300g

本产品的加工定制是是,品牌是HD,型号是HD-P900,测量范围是0-10ppm、20ppm、0-100ppm、0-150ppm,测量对象是二氧化硫,测量精度是高,电压是21-27(v),分辨率是高,尺寸是205*75*32(mm),重量是0.3(kg),电源是1800MHA锂聚合物充电电池