

# 二氧化硫检测仪 在线式二氧化硫检测仪 高精度二氧化硫检测仪

产品名称	二氧化硫检测仪 在线式二氧化硫检测仪 高精度二氧化硫检测仪
公司名称	深圳市安帕尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:empaer安帕尔 型号:AP-G-SO2-3
公司地址	深圳市宝安区龙华镇下油松梅龙苑第一单元2208
联系电话	0755-33131416

## 产品详情

如有需要请联系扣扣2085842577或者联系138 2430 1904 龚小姐

产品名称：二氧化硫报警器，二氧化硫检测仪

检测气体：二氧化硫（SO<sub>2</sub>）

检测方式：管道式，扩散式

量程选择：0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-400ppm、0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm  
（其它量程请来电咨询）

检测分辨率：0.1ppm(0-20/50/100ppm)；1ppm(0-400/500/2000/5000ppm)

测量精度：±2%f.s。

温度补偿：带温度补偿

显示方式：高清LCD液晶背光显示（可选）

输出信号（可选如下一种或多种）：数字信号RS485、模拟信号4-20mA、模拟信号0~5/10V、频率信号、继电器（单个或者双个）

继电器输出：可以外接声光报警器或驱动排风等外设备。

寿命：报警器寿命5年以上；传感器寿命2年

工作电压：12 ~ 35vdc ( 典型值：24vdc )

工作电流：50ma

隔爆等级：exd iic t6

防护等级：ip66

响应时间：因传感器而定

恢复时间：因传感器而定

报警点：有高低两个报警点。客户可以自己设定

报警方式：声光报警

工作环境：-20 ~ 50 ° c ; 10 ~ 95%rh非凝露

壳体材料：隔爆铝合金外壳+不锈钢；

外型尺寸：190 × 160 × 92mm(l × w × h)

重量：1.8kg

标准附件：说明书、合格证、测试报告、发货清单、保修卡、遥控器（带显示报警器有）、包装箱、220 v转24v电源（选配）、rs485转rs232（接电脑用为可选）

执行标准: gb3836.1-2010 ; gb3836.2-2010

深圳市安帕尔科技有限公司是气体检测仪及整体解决方案的高新科技企业，是专业从事国际领先传感器应用硬件、软件及相关系统的应用设计、服务和销售服务的专业系统配套方案提供商。由于我公司生产研发的气体检测系列产品众多，其他气体检测仪请到公司网站查找。公司网站：<http://www.jianceyi.com.cn>

<http://www.empaer.com>

<http://www.qjjianceyi.com>

<http://www.075530.com>

本产品的加工定制是是，品牌是empaer安帕尔，型号是AP-G-SO2-3，测量范围是可定制，测量对象是二氧化硫，测量精度是 $\pm 2$ ，电压是12-35（v），分辨率是0.1，重量是1.8（kg），电源是12-35VDC