

锻件Z4胀套毛坯 东瓯

产品名称	锻件Z4胀套毛坯 东瓯
公司名称	瑞安市汀田镇东瓯冲压件厂
价格	面议
规格参数	品牌:东瓯 型号:Z4-280
公司地址	浙江瑞安市汀田街道汀四工业区
联系电话	86 0577 65110698 13958816881

产品详情

z4型胀紧联结套的基本尺寸与技术参数										
基本尺寸(mm)					额定负荷		胀套与轴结合	胀套与毂结合	螺钉的拧	质量
d	d	l	l1	l2	轴向力ft knpax(mt=0)	转矩mt kn. mpax(ft=0)	面上的压力pt n/mm2	面上的压力pt ' n/mm2	紧力矩man. m	
70	120	56	62	74	197	6.85	201	117	145	3.3
80	130	56	62	74	291	11.65	263	162	145	3.7
90	140	56	62	74	290	13.00	234	150	145	4.0
100	160	74	80	94	389	19.70	213	133	230	7.2
110	170	74	80	94	483	22.60	242	157	230	7.7
120	180	74	80	94	482	28.90	222	148	230	8.3
125	185	74	80	94	480	30.00	212	143	230	8.5
130	190	74	80	94	480	31.20	205	140	230	8.8
140	200	74	80	94	574	40.20	227	159	230	9.3
150	210	74	80	94	572	42.90	212	152	230	10.0
160	230	88	94	110	800	64.00	227	158	355	14.9
170	240	88	94	110	795	67.00	214	152	355	15.7
180	250	88	94	110	923	83.00	235	170	355	16.4
190	260	88	94	110	921	88.00	223	163	355	17.2
200	270	88	94	110	1050	105.00	242	179	355	18.8
210	290	110	116	134	1118	117.30	197	143	485	23.0
220	300	110	116	134	1120	123.00	189	138	485	27.7
240	320	110	116	134	1280	153.00	198	148	485	29.8
250	330	110	116	134	1282	160.20	205	157	485	31.0
260	340	110	116	134	1430	186.00	205	157	485	32.0
280	370	130	136	156	1650	230.00	192	145	690	46.0
300	390	130	136	156	1650	245.00	179	138	690	49.0

z4型胀紧联结套的螺钉机械性能等级为12.9级

本产品的加工定制是否，品牌是东瓯，型号是Z4-280，材质是45#，规格尺寸是Z4-280