# 钢带横剪机/精整设备 切断机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 钢带横剪机/精整设备 切断机 |
| 公司名称 | 郑州市世鑫重型机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 种类:切断机<br>适用对象:平板 |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市孝义镇孝北村 |
| 联系电话 | 0371-64389958 15937196626 |

# 产品详情

郑州市世鑫重型机械制造有限公司坐落于河南中原腹地-郑州巩义市，位于开洛高速和陇海铁路，毗邻310国道，紧邻中原铝加工重镇-回郭镇。公司严格按照与国际接轨的宗旨从事研发、生产金属加工专业设备，以生产各类板带生产线及精整设备为主，以及中小型钢板带加工成套设备。

公司主要生产的产品有：冷轧机、热轧机、铝铸轧机、箔轧机、拉弯矫直机、横剪机、纵剪机、板式过滤机、铝带清洗生产线、并为用户提供冷轧辊、热轧辊、铸轧辊以及铸轧辊退套换新套、辊芯修复等服务。也可根据用户要求设计制作各种非标准设备。

剪切机的种类很多。对剪切机的分类，从不同的角度出发，有不同的分法。按剪切方式可分为横剪和纵剪；按被剪切钢板的温度分为热剪和冷剪；按剪切机的驱动方式分为机械剪、液压剪和气动剪;按机架的形式分为开式鳄鱼剪和闭式龙门剪；按剪切钢板的品种又分为钢坯剪切机、钢板剪切机、型钢剪切机和切管机等。我公司生产的横剪机技术如下：

一、　主要工艺技术参数main parameter

1.　原料：

（1）原料材质：不锈钢gp/cr

raw material: stainless steel gp/cr

（2）厚度：0.2~1.5mm

thickness : 0.2~1.5mm

（3）宽度：900~1550mm

width : 900~1550mm

（4）卷内径：φ508~φ610mm

coil id: φ508~φ610mm

（5）内外径：φ1000~φ1800mm

coil od: φ1000~φ1800mm

（6）卷重：10t

coil weight : 10t

2. 成品 finished production

（1）卷内径：φ505mm

coil id: φ505mm

（2）卷外径：≤φ1800mm

coil od: ≤φ1800mm

（3）条宽度：70~350mm

strip width : 70~350mm

（4）单边不直度：＜0.2mm/min

unilateral not straightness: ＜0.2mm/min

（5）剪切毛刺：0.05~1mm

shear burr : 0.05~1mm

（6）卷重：10t

coil weight : 10t

3. 剪切速度：100m/min

slitting speed : 100m/min

4. 穿带速度：5m/min

threading speed : 5m/min

5. 圆盘剪分条，废边卷取。

circle shear separate the strip , reeling the scrap

6. 机组工作方向：由左至右。

machine direction: from left to right

本公司所有产品已荣获国家名优产品和“ 质量信得过，售后服务满意 ”等荣誉称号，产品遍布全国各地，过硬的产品质量和先进的技术力量受到客户的一致好评！我们世鑫公司全体员工热烈欢迎国内外人士来厂参观并洽谈业务！公司服务热线：0371-64580998 （传真）qq：2579428528手机：18039285345
公司网址：www.zzsxzj.com邮箱：sxzj99@163.com公司地址：河南省巩义市孝康路孝北工业区

本产品的加工定制是是，种类是切断机，适用对象是平板，品牌是世鑫，型号是900--1550mm，材料厚度范围是0.2--2（mm），切断公差±是0.1（mm），生产能力是15t（件/天），切片厚度是0.2--1.5（mm），切断速度是12（m/s），电机功率是100（Kw），外形尺寸是以实际最终图纸为准（mm），重量是100000（kg），规格是900--1550mm，颜色是绿色