

整平线 钢板矫平机 板材校平生产线

产品名称	整平线 钢板矫平机 板材校平生产线
公司名称	无锡市百兴安机械厂
价格	面议
规格参数	种类: 适用对象:平板 品牌:百兴安
公司地址	中国 江苏 无锡 滨湖区 新区鸿山镇七房桥村工业园区
联系电话	86 0510 88580470 13861795503

产品详情

板材矫平线

结构与性能特点: 1) 该生产线是将冷轧钢卷板、不锈钢卷板、铝卷板等开卷校平剪切成各种规格的定尺板材。2) 标准配置由: 上料小车, 开卷机、托板压料装置、限位装置、校平主机、活动桥、限位装置、定尺机、复膜装置、剪板机、输送工作台、气动排料架、液压升降台、卸料工作台、液压系统、电气控制系统等组成。3) 该生产线液压系统主要元件采用台湾高精度组件, 定尺系统采用德国伦茨公司全定位伺服系统进行控制。具有自动化程度高、校平质量好、剪切精度高、生产效率高、性能稳定可靠、操作维护方便等特点。

规格型号	最小矫平厚度	矫平辊面宽度	轴数根	辊径	中心距	矫平速度	矫平精度	电机功率(kw)
jpg3 × 300	3.5	300	15	80	86	30	1	3
jpg3 × 500	3.5	500	15	80	86	30	1	3
jpg3 × 1250	3	1250	15	90	98	30	1.5	15
jpg3 × 1600	3	1600	15	90	98	30	1.5	22
jpg4 × 600	4	600	15	90	100	30	1.5	5.5
jpg4 × 1600	4	1600	15	90	100	24	1.5	30
jpg6 × 1600	6	1600	13	140	150	18	2	37
jpg6 × 2000	6	2000	13	140	150	18	2	45
jpg8 × 1600	8	1600	13	150	165	16	2	55
jpg8 × 2000	8	2000	13	150	165	16	2	55
jpg10 × 1800	10	1800	11	160	175	12	2	75
jpg10 × 2000	10	2000	11	160	175	12	2	75
jpg12 × 1800	12	1800	11	180	195	10	2	99
jpg12 × 2000	12	2000	11	180	195	10	2	99
jpg16 × 1000	16	1000	9	220	235	9	2	99

jpg16 × 2500	16	2000	9	220	235	9	2	110
jpg20 × 2000	20	2000	9	240	240	8	2	132
jpg20 × 2500	20	2500	9	240	240	8	2	150

本产品的种类是切断机，适用对象是平板，品牌是百兴安，型号是JPG3 × 300，材料厚度范围是3（mm），切断公差±是0.01（mm），生产能力是35（件/天），切片厚度是3.5（mm），电机功率是3（Kw），外形尺寸是3500（mm），重量是5（kg）