

提供专业生产环保式水洗喷漆柜

产品名称	提供专业生产环保式水洗喷漆柜
公司名称	桂林科奥喷涂设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科奥 型号:非标
公司地址	广西 桂林市象山区 遇龙路11号
联系电话	7733886118 13627733118

产品详情

环保型水帘柜说明
更新时间：2010-1-18 22:37:08
<p>产品规格:环保水帘柜水帘板采用不锈钢制做，易清洁耐腐蚀，水可循环利用，废油漆渣可集中捞出处理，不污染环境，是一种新型环保类产品。环保水帘柜的使用可改善车间工作环境，提高产品品质，减少生产中对环境的污染。</p> <p>水帘柜是经过有多年使用经验的人员专门设计。排风量大，过滤干净，耐用等都有独特之处，是理想的环保设备。（适用于拉链头和小五金件的表面喷漆。）手喷水帘柜主要技术参数 喷漆区尺寸mm 外形尺寸mm 水盘体积mm 抽风机功率kw 水泵功率kw 抽风机规格mm1040 × 1220 × 1200 1620 × 1560 × 2000 1390 × 1200 × 250 0.75 0.75 400 × 455品牌：桂林科奥 技术指标：四、技术参数型号 水帘宽度 风机风量 风机功率 水泵功率4 2000mm 18000 m3/h 1.5kw 1.5kw5 2440mm 22000 m3/h 2.2kw 1.5kw6 3000mm 18000 m3/h × 2 1.5kw × 2 1.5kw7 3500mm 18000 m3/h × 2 1.5kw × 2 1.5kw8 4000mm 22000 m3/h × 2 2.2kw × 2 2.2kw9 4500mm 18000 m3/h × 3 1.5kw × 3 2.2kw五、 水泵性能参数（故障原因及其解决办法各厂家水泵使用说明书）泵型号 流量q 扬程h(m) 转速n(r/min) 轴功率p(kw) 出厂配套</p> <p>电机 泵效率 (%) 必需汽蚀余量npshr(m) 自吸性能 (m3/h) (l/s) 自吸高度(m) 自吸时间(s)2tc-30 12 3.33 24 2900 1.5 y90l-22.2kw 52 2.5</p> <p>5 180 18 4.85 22 1.89 57 3.2 21 5.83 20 1.99 57.5 3.7 六、风机性能参数 (gd 30k2-12型轴流通风机)</p>

机号no 叶轮直径mm 功率kw 风量m³/h 风压pa
400 0.75 3163-4678 73-1005 500 1.5 6178-7913 115-1576
600 1.1 7250-9500 167 2.2 14300-18500 177-185 0.75 4800-8700 74-827 700 2.2 11500-14100 226 4 18000-20900
235-245 1.1 7550-13900 93-1038 800 5.5 17300-22000 294 7.5 27000-31300 314-324 1.5 11400-14900 127 2.2
17800-20600 137-145

产品说明：一、

工作原理生产水洗喷漆柜是将喷漆过程中的漆雾和有机溶剂在一定区域内进行水洗吸收过

滤处理。因此，喷漆柜必须符合消防、卫生等相关的环保要求，改善操作者的工

作环境和废气排放标准。二、使用前检查工作1、将水洗喷漆柜加水 and 吸附有机溶剂液；2、给水泵加水，检查水管是否漏气，旋转泵轴，感觉灵活，泵内无障碍；3、将水管阀门打开；4、打开电源开关，排气风机下转方向水泵正转方向。三、使用注意事项1、使用时注意水洗喷漆柜过滤网被油漆堵塞，应时常打捞油漆；2、注意泵的运转有无杂音和剧烈磨擦声和撞击声，如有应立即停机检查；3、定期检查轴承中润滑油的清洁度，水泵运转满500小时，应清洗更换一次

润滑油。4、长期作用注意风机叶与风机壳的油漆卡死，应拆风机清理油漆。

我公司可以根据客户的要求订做各类喷塑设备、喷涂设备、涂装设备、电泳设备、喷漆设备。广西科奥静电涂装设备有限公司www.glkeao.com.cn0773-3886118,13558037398

本产品的加工定制是是，品牌是科奥，型号是非标，产品别名是水洗喷漆柜，适用范围是广泛