

# SZB DZB变压器 三相

产品名称	SZB DZB变压器 三相
公司名称	上海领越电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:75
公司地址	上海市松江区小昆山镇鹤溪街23号1幢4号
联系电话	18939727096 15021754889

## 产品详情

上海领越电器设备制造有限公司：

专业制造：szb dzb sbk sg sg-f osg qzb zsg dg jmb等各种型号 可以根据客户要求生产各种输入输出的电压高低，连接组别，调节抽头的多少及位置绕组容量的分配，次级单相绕组的配置，整流电路的运用，是否要求带外壳等；均可根据用户的要求进行精心设计与制造：

概述:

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用台湾壮钢及日本川崎公司z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

变压器的材料说明：

铁芯

采用台湾进口及日本川崎公司z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。（常规材料为日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片及台湾壮钢0.35厚h18高硅片）。

线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为f级（155）、h级（180）、hc级（200）、c级（220）。（常规耐温等级为h级180）。

## 绝缘材料

采用日本aroma公司改良a型及美国dopont公司nomex绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

## 接线端子排

小功率采用台湾马克端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

## 铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

## 特性优点参数：

技术参数		
相数	单相	三相
容量	0.25kva-300kva	5kva-3000kva
输入电压	1 220v/110v	1 2 / 3 220v/380v
输出电压	根据用户需求订制各种电压	
输出电压准确性	± 1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）	
工作效率	自耦式 99%	感应式（隔离式） 97%
适用频率	50/60hz	
联接方式	y/ y/y y/yn / /y 任意组合	
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）	
噪声	35db（一公尺内）	
温升	60	
绝缘电阻	150m	
抗电强度	3000vac/1min	
设计寿命	20年	
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度：95%rh不结露	
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘	
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准	
冷却方式	干式风冷	
备货情况	10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。	

1、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。

2、采用日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。

3、采用进口线材制做，自身损耗降至最低，大大提高功效

4、采用h级绝缘，美国do

pont公司耐高温nomex绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。

5、高效率设计，达98%以上。

6、专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。7.产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控仪、转向轮等，以便移动

使用条件：

1适用海拔高度： 5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

订货需知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

联系方式：

公司官网：<http://www.shlingyuedq.com>

电 话：021-69519096/ 69577779

传 真：021-69519095

邮 箱：[shlingyue@yahoo.com.cn](mailto:shlingyue@yahoo.com.cn)

商务qq：1303574702 892844122

移动电话：技术部：18217108882 销售部：18939727096

关于我们：：

每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

上海领越电器设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

上海领越电器对广大客户承诺：购买本品牌产品即日起：一年保修 终身维护（如存在产品质量问题可包换）

售前服务：

一、提供技术咨询：18217108882我们会在1个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。三、我们是免费上门量身，订做。

售中服务：

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后保障：

1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。

2、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、殴变、美变、成套接地装置设备质量保证期为一年。

3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。

4. 本公司24小时服务热线电话18217108882接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。

5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

6. 对于产品实行终生服务原则，超过质量保证期的产品仅收服务成本费。

更多图片和信息请点击本公司旺铺：

<http://shhlydq888> <http://www.shlingyuedq.com>

以质量求生存信誉求发展希望上海领越电器的产品能够得到您的满意成为您永远合作的好伙伴。

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是75，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海领越，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是95，型号是SZBDZB，加工定制是是，应用范围是自耦