

TDGC2J-15kVA接触式自耦调压器

产品名称	TDGC2J-15kVA接触式自耦调压器
公司名称	上海付尔电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:15
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K15幢
联系电话	15167772235 13701814778

产品详情

用途：

tdgc2j系列接触式调压器，是全国统一设计的节能产品，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、能可靠地运行等特点，可广泛运用于工业、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器中，达到调压、控温、调光、功率控制等目的。

型号与规格：

型号	额定容量kva	相数	额定频率hz	额定输入电压v	输出电压范围v
tdgc2j-0.5	0.5	1	50	220	0-300
tdgc2j-1	1				

tdgc2j-2	2
tdgc2j-3	3
tdgc2j-5	5

调压器绝缘等级为b级，触点温升限值（用半导体点温计法测量）不超过90 。

过负荷能力，调压器允许短时间超过额定输出电流值，但不能超过下表的规定。

过载（%）	不超过（分钟）
20	60
40	30
60	5

正常使用条件：

1.周围温度为-5 ~+40 ；

2.海拔高度不超过2000米；

3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）；

4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；

5.无蒸汽、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；

6.无严重的振动和颠簸；

7.户内使用。

本产品的电压比是220/0-250，电源相数是单相，额定功率是15，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海付尔电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是TDGC2J-15KVA，加工定制是是，应用范围是自耦