

调压器 三相调压器 自耦调压器 调压变压器

产品名称	调压器 三相调压器 自耦调压器 调压变压器
公司名称	上海冠多电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:30
公司地址	上海嘉定区汇德路600号
联系电话	021-69575667

产品详情

tsgc2j系列调压器是由进口硅钢片制作的节能型新产品

产品特点

本系列产品有以下特点：可连续调节输出电压0—430v，具有无波形失真、体积小、效率高、使用方便、运行可靠等特点

使用范围

该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压器。

技术参数

相数	三相
额定频率	50hz
额定输入电压范围 (v)	380
输出电压范围 (v)	0 ~ 430

规格型号及产品尺寸

规格型号	输入电压	输出电压	额定容量	产品尺寸(cm)	重量(kg)	台装
tsgc2j 系列三相调压器	380v	0-430v	4a	17 × 21 × 52	21	1
			6kva	21 × 25 × 52	31	1
			9kva	24 × 27 × 52	42	1
			12kva	35 × 40 × 59	73	1
			15kva	35 × 40 × 59	79	1
			20kva	35 × 40 × 59	81	1
			30kva	35 × 43 × 110	165	1
			40kva	35 × 43 × 110	170	1
			45kva	35 × 43 × 110	175	1
			50kva	35 × 43 × 110	180	1

本产品的电压比是380/0-430，电源相数是三相，额定功率是30，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是冠多，铁心形状是环型，外形结构是立式，型号是TSGC 2J-30KVA，加工定制是是，应用范围是自耦