

## 单层50吨热压机 价格实惠

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 单层50吨热压机 价格实惠               |
| 公司名称 | 佛山市顺德区伦教亨力特木工机械厂            |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 类型:热压机<br>品牌:Henrriet/亨力特   |
| 公司地址 | 佛山市顺德区伦教旧羊额渡口               |
| 联系电话 | 86-075727330576 13702826796 |

## 产品详情

液压式单层热压机相关技术参数如下

层数：1层

压板尺寸：2500\*1300mm

压板开距：200mm

最大压力：50t（可调）

电加热温度：160摄氏度

油缸数量：6支

安装功率：7.7kw

加热功率：106kw

外形尺寸：3450\*3050\*2250mm

进出料方式：横向进出料

常规颜色为银白色，也可根据你的要求做其他颜色。

特点如下

- 1、设计合理，按扭式操作，使用方便。
- 2、特氟龙输送带特点：耐高温耐磨，且不易粘附物质，易清洁。
- 3、计时控制，可根据生产工艺设置压制时间，到时压板自动松开，并有报警器提醒，方便省事。
- 4、热压成型快速，温度可根据产品工艺调整，效率更高。压板均由实心板，板内油路经深孔钻加工而成，具有良好的防泄漏及耐压性能；压板两面经过平面磨床精加工，保证了压出的产品平整美观。
- 5、光电感应开关控制，感应控制加工产品的进出。
- 6、配急停按钮开关、压板行程超限位自动停机保护开关，安全性能高。
- 7、保修一年，终身免费电话指导服务，免除你后顾之忧。

本产品的加工定制是是，类型是热压机，品牌是Henrriet/亨力特，型号是MH3840，电源电压是380（V），别名是50吨热压，用途是板材热压成型，功率是7.7（W），工作气压是6（Mpa），热压时间是6（s），热电偶类型是单头管，外形尺寸是3450\*3050\*2250MM（mm），重量是50T（kg），规格是3450\*3050\*2250MM，控制形式是人工，布局形式是立式