

双面胶贴片 贴板 贴海绵 贴墙面 强力双面胶贴片

产品名称	双面胶贴片 贴板 贴海绵 贴墙面 强力双面胶贴片
公司名称	东莞市宇程包装材料制品厂
价格	面议
规格参数	加工种类: 加工方式:任何方式 加工设备:自动模切机
公司地址	东莞市樟木头镇石新社区大新路6号二楼
联系电话	86 0769 87193812 13612655022

产品详情

亲爱的客户朋友 您好！

双面胶贴片价格是由产品材质、规格及产品的数量来决定的，因此网站的报价会与实际的价格会有所不同，想了解具体的报价，请与我旺旺联系或者下面的联系方式联系.

电话：13925722215

qq:717794094

邮箱：yuchengbc@163.com

期待您的咨询！

谢 谢 ！

东莞宇程供应优质双面胶：正品3m双面胶、日东双面胶、德莎双面胶、韩国泡棉、索尼双面胶、进口双面胶及国产双面胶。

按基材分类：无纺布基双面胶、pet双面胶、泡绵双面胶（pe泡棉双面胶、压克力泡绵双面胶、eva泡绵双面胶）、布基双面胶 pe双面胶 等

特征分类：半透明双面胶、高透明双面胶、可移双面胶、耐高温双面胶、强力双面胶、防水双面胶、黑色双面胶、绿膜双面胶等等
可按要求提供各厚度双面胶，双面胶模切、冲型、双面过离型纸等加工，质量保证，欢迎订购。

双面胶的使用方法以及储存的要求

双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果： 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1ipa（异丙醇）与水的混合液进行表面擦拭清洁后，待表面完全干燥。2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15psi（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。 3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15psi压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。4、粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。

双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23℃，湿度为40-60%。

本产品的加工种类是模切、冲型，加工方式是任何方式，加工设备是自动模切机，加工设备数量是6，日加工能力是10万，颜色是白、黑等等，长期耐温性是60，规格是任意规格