

GS-单头盖式压合机 鞋底

产品名称	GS-单头盖式压合机 鞋底
公司名称	温州市瓯海三垟照程鞋机厂
价格	面议
规格参数	适用对象:鞋底 适用材质:皮革
公司地址	温州市瓯海三垟街道吕家岸村圣门路17弄98号
联系电话	86 0577 88608052 13587611126

产品详情

gs-单头盖式压合机简介：

本单头盖式压合机适用于各类鞋配底粘合时的加固压合，作业时用调压阀调整好所需压力及用时间继电器设定保压时间，将鞋底部朝上放在气斗中。锁紧气斗，压缩空气自动充气及排气，进行全方位加固压合，操作十分简便快捷，经济实惠，是制鞋复底理想的必需设备。

技术参数	
电压：	220v/50hz
气压：	0.2-0.7mpa
压合时间：	6-12s
效率：	150-200pair/per hour
外型尺寸：	870 × 490 × 1140mm
重量：	175kg

联系人：陈千红女士（销售部经理）0577-88608052/13757717606

[查看公司介绍](#) [查看信用状况](#)

100%实拍

高清大图(张)

电话：86 0577 88608052

移动电话：13757717606

传真：86 0577 88608052

地址：中国 浙江 温州市瓯海区 潘桥镇泉塘村溪坦路15号

本公司专业生产：鞋用吹线机、烫金压痕机系列。鞋用吹线机的品种有普通吹线机、不烫手吹线机、调温、恒温吹线机及蒸汽吹线机等。烫金机的品种有手压烫金压痕两用机、上下加热烫金机、自动转带烫金机等。欢迎各地的客商前来洽谈。

本产品的加工定制是否，适用对象是鞋底，适用材质是皮革，产品类型是全新，品牌是照程鞋机，型号是GS-单头盖式压合机，生产能力是150-200（双/小时），外形尺寸（长*宽*高）是870×490×1140（mm），净重是175（Kg），压合时间是6-12S，电压是220V/50Hz，气压是0.2-0.7MPa