

墙式压底机 墙式压底机 全自动

产品名称	墙式压底机 墙式压底机 全自动
公司名称	盐城市国鸣机械厂
价格	面议
规格参数	压底机类型:墙式压底机 操作类型:全自动
公司地址	盐城市盐都区大冈镇富港居委会六巷221号 (N)
联系电话	13905109298 13705101502

产品详情

用途特点:1,压底使用油压系统,压力足,效果好,不脱底.2,压前后采用pu发泡材质,并有多种规格选用,可适用任何鞋型之压著,效果最佳.3,压边皮革气囊随楦头形状自动变化,内外腰压著均匀.4,本机随龙船底及墙式包底的压著情况,可以选择不同的压著方式,以达最佳压著效果.5,前后压杆采用油压自动平衡系统,不须调整,压力平均,压著效果更好.6,压杆机构自动偏摆角度定位设计,使鞋子取放容易,长统或半长统鞋操作上亦非常方便.7,气压管路径自动滤心器,保持压缩空气的干燥,空压缸故障少,寿命长.

机器主要特点: 本机器适于各种男女鞋的大底胶粘合和鞋跟的压合,可根据鞋型、鞋种设定调整压着时间及压着大小,压着均匀效果好,特别适用于女式鞋的压合。 本机采用世界名牌液压件,密封件和电器元件,设计合理,性能优异,让新手更易操作。 女鞋可贴合任意高度的鞋跟,男鞋可贴合任意尺寸以特殊鞋头绞链式前压座及鞋跟腹墙刀,机械式控制,使男女鞋皆适用。 作业时宁静无噪音,利于改善工作环境,提高工作效率。 机器技术参数及规格:

型号	gm-863
尺寸	168*w114*h185cm
重量	550kg
电压	380v
功率	1.5kw
产量	2000pairs/8h

主要配置:

名称	裁断机
型号	gm
接触器	士林

热继电器	士林
按钮	台湾天得
行程开关	台湾天得
电磁阀	台湾全懋
油泵	永灵
马达	国产

公司承诺：本产品二年内如有故障，电话告知24小时内上门免费保修(人为及易损件除外)。终身维护厂价供应零配件。

本产品的加工定制是否，压底机类型是墙式压底机，操作类型是全自动，适用鞋底是高跟，动力类型是液压，产品类型是全新，品牌是国名，型号是GM，功率是1.5（W），生产能力是220（双/小时），外形尺寸（长*宽*高）是1500*1000*800（mm）