

轴流风机 负压风机 价格优惠

产品名称	轴流风机 负压风机 价格优惠
公司名称	章丘市凯旋风机设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:凯旋 型号:大型
公司地址	章丘市辛寨镇大高村
联系电话	13791132008

产品详情

一、性能特点：

- 1、sf型系列轴流通风机具有光滑流线型表面，运转平稳、效率高、噪声低、能耗省等优点；
- 2、sf型系列风机按使用要求分管道式、固定式、壁式、岗位式四种，按叶轮直径分12个机号；
- 3、若将机壳去掉，亦也可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。

二、适用范围：

- 1、工矿企业，民用建筑的壁式排气、岗位送风、管道通风；
- 2、化工、轻工、食品、医药、冶金、电钻、交通等工作场所及仓储的通风空调系统。

三、主要参数：

风机特点： ydw系列低噪声离心风机是一种高效率、变转速的新型节能离心通风机，它由先进的多翼型叶轮，对数螺旋形机壳，可调速的内装直联外转子低噪声三相异步电动机，圆弧流线型进风口等部件组成。风机制成双面进风，结构新颖、体积小、风量大、振动小。电动机能借助三相调压器进行降压，实现无极调速，以适应风量变化频繁的场所，是空调、净化、冷冻、汽车烤漆房作业中理想的配套产品。 风机结构： ydw系列低噪声离心通风机主要由机壳、叶轮、进风口、电动机等组成。

- 1、机壳为整体用镀锌板免焊咬口制作，外观大方、耐热耐潮、经久耐用。
- 2、叶轮为前向多翼圆弧型叶片，与前盘、中盘铆接而成。其材料选用镀锌钢板精工制作而成，为保证叶轮精度，叶轮的全部零件均用模具一次冲压成型，组合后再经静、动平衡校正，因此叶轮在运转时振动较小，气动性能良好、噪声低、运转平稳。
- 3、进风口选用镀锌板，经模具加工而成，它安装于风机两侧，与轴向平行的截面为曲

线型、气体流畅、损失少。4、电动机采用外转子低噪声三相异步电动机，叶轮与电机经螺栓连接后成一体，从而减少传动损失，提高风机的整机效率。能借助三相调压器或变频调速器调节风机转速，从而达到风机变风量的目的。5、风机可制成“左旋”或“右旋”两种型式，以电动机的出线端看，叶轮顺时针方向旋转为右旋风机。反之，则称为左旋风机。风机出口位置可制成0。90。180。等多种角度，订货时请注明。（如图所示）风机用途：1、适用于工厂、宾馆、礼堂、医院等建筑物的室内通风换气。以及各种形式的中央空调、柜式空调机组的配套。特别适合用于变风量低噪声的空调机组。2、适用于各种净化设备的配套使用。3、适用于各种涂装、除尘、除烟设备的配套。4、适用于各类汽车烤漆房、烘房等通风换气。ydw系列低噪声离心风机是一种高效率、变转速的新型节能离心通风机，它由先进的多翼型叶轮，对数螺旋形机壳，可调速的内装直联外转子低噪声三相异步电动机，圆弧流线型进风口等部件组成。风机制成双面进风，结构新颖、体积小、风量大、振动小。电动机能借助三相调压器进行降压，实现无极调速，以适应风量变化频繁的场合，是空调、净化、冷冻、汽车烤漆房作业中理想的配套产品。

欢迎来我公司洽谈 电话；13791132008 经理；高忠凯

本产品的加工定制是是，品牌是凯旋，型号是大型，产品别名是轴流风机，适用范围是应用：厂房、仓库、办公楼、住宅、娱乐场所等的通风换气，用途是家具烤漆