

Impulse XP H2S硫化氢检测仪 霍尼韦尔气体检测仪 有毒气体

产品名称	Impulse XP H2S硫化氢检测仪 霍尼韦尔气体检测仪 有毒气体
公司名称	庚圣自动化科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Honeywell/霍尼韦尔 型号:ImpulseXPH2S
公司地址	上海上海市闵行区西新路58弄34号
联系电话	86 021 64093966 15821884544

产品详情

霍尼韦尔硫化氢检测仪impulse xp h2s硫化氢检测仪总代是全部关于优选项的。它具有高级的、完全的特征功能性、用户可配置性，同时具有成本高效的使用性能，可用于各种毒气。现今，针对新一代单一气体监测仪，市场需求远不止停留在轻巧和外观层面上。

小巧坚固的设计以及便捷的维护，同时又能提供简易的操作，这是最基本的。带有声量大、超亮视听报警，impulse xp霍尼韦尔检测仪在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境，提供内置振动报警作为标配件。

霍尼韦尔硫化氢检测仪impulse xp h2s硫化氢检测仪总代通过使用带有temperature?热冲击修正和reflex?传感器保护的surecell?传感器，xp能确保在不利操作条件中提高准确度和可靠性。相对而言，维护并不是那么容易。内置元件衰变补偿将校准时间间隔延长到了12个月。由于具有典型的传感器寿命（至少两年）和三年的电池寿命*，操作成本降到了最低。用户可以轻易地替换电池和传感器。

霍尼韦尔硫化氢检测仪impulse xp h2s硫化氢检测仪总代特点:

开箱即用

单按钮开/关操作

适合所有语言的直观图标

用户可通过菜单进行配置

提供交互式的产品培训指导

高清晰背光显示器

可连续阅读气体级别

twa/stel 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警

电池寿命，校准和自检状态

开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警

电池寿命一般为3年*（低电警告）

最低的初始化和持续运行成本

煤安认证气体检测仪

测量范围 检测精度 精度 一级报警点 二级报警点

氧气 0-30%vol 0.5%vol 23.5%vol 19.5%vol

一氧化碳 0-999ppm 1ppm 35ppm 100ppm

硫化氢 0-250ppm 1ppm 10ppm 15ppm

二氧化硫 0-150ppm 1ppm 2ppm 5ppm

氯气 0-50ppm 0.1ppm 0.5ppm 1ppm

氰化氢 0-100ppm 1ppm 5ppm 10ppm

二氧化氮 0-150ppm 1ppm 3ppm 5ppm

氨气 0-100/400ppm 1ppm 25ppm 50ppm

氢气 0-999ppm 1ppm 100ppm 500ppm

磷化氢 0-2ppm 0.1ppm 0.3ppm 1ppm

本产品的加工定制是否，品牌是Honeywell/霍尼韦尔，型号是ImpulseXPH2S，类型是便携式硫化氢检测仪，测量范围是0-250PPM，测量对象是硫化氢检测仪，测量精度是1PPM，电压是3（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是11（mm），重量是0.082（kg），电源是锂电池