

H2S硫化氢检测仪 澳洲新仪器 防爆型EM-20 I气体报警器

产品名称	H2S硫化氢检测仪 澳洲新仪器 防爆型EM-20 I气体报警器
公司名称	北京吉安诺科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:澳洲新仪器AIKE 型号:EM-20I
公司地址	北京市门头沟区新桥大街44号A-133室
联系电话	13911791492

产品详情

产品说明

em系列便携式有毒气体检测报警仪（以下简称报警仪），是一种可连续检测有毒气体浓度，适用于防爆场所要求的本质安全型设备。该探测器为本质安全型产品，符合gb3836.1-2000《爆炸操作指南气体环境电气设备》第1部分：通用要求和gb3836.4-2000《爆炸性气体环境电气设备》第4部分：本质安全型“i”的有关规定。em系列型检测仪性能优良，强大的声光报警，超大屏幕显示，使用简单，且配有智能化传感器。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。em系列传感器对有毒气体反应迅速且精确以保证有危害发生时，可以及时为您报警。em系列是当今工业领域检测气体最灵敏并可报警的检测仪。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如：在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。em系列的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。坚固的防爆阻燃外壳，重量轻，易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上还是无心碰撞，em系列仍可以进行监测和报警。

特点与功能

1. 小巧、采用坚固的防爆外壳，具有防水型设计。2. 屏幕lcd液晶显示，可连续连续实时地显示气体浓度，需要背景灯时，可按下背景灯专用键。3. 具有超强的声、光、振动等3种报警功能。4. 采用可充电锂电池供电，待机可长达约一个月左右。5. 报警可有低限、高限、stel和twa等多种报警功能，并可据客户需求调整报警值。6. 自动零点与满量程标定等功能。

技术参数

产品型号	检测气体	化学式	测量范围	响应时间	基本误差	一级报警	二级报警
	一氧化碳	co	0~2000ppm	25秒	< ± 5% (f.s)	100ppm	50ppm

em-20	氧气	o2	0~30.0%vol	30秒	< ± 5% (f.s)	22.5%vol	19.5vol
	硫化氢	h2s	0~100ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	15ppm	10ppm
	氨气	nh3	0~2000ppm	50秒	< ± 5% (f.s)	50ppm	25ppm
	氯气	cl2	0~100ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.5ppm
	氢气	h2	0~1000ppm	60秒	< ± 5% (f.s)	50ppm	25ppm
	臭氧	o3	0~5ppm	50秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.1ppm
	苯	c6h6	0~100ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.5ppm
	甲苯	c7h8	0~100ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.5ppm
	一氧化氮	no	0~100ppm	60秒	< ± 5% (f.s)	25ppm	25ppm
	二氧化氮	no2	0~20ppm	25秒	< ± 5% (f.s)	5.0ppm	2.0ppm
	二氧化硫	so2	0~1000ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	5.0ppm	2.0ppm
	氰化氢	hcn	0~30ppm	200秒	< ± 5% (f.s)	10.0ppm	4.7ppm
	环氧乙烷	c2h4o	0~100ppm	120秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.5ppm
	磷化氢	ph3	0~25ppm	25秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.1ppm

用途与应用领域

australia new meter group公司是专业从事工业安全仪表设备的研发、制造、销售、维修、技术培训、技术支持及售后服务的公司。公司成立于1999年，十几年来，公司以“科技、质量、创新、发展”为宗旨，不断为客户提供高价值的产品和服务，公司获得了快速的成长,销售市场获得了全面的扩大.目前，销售网络已遍布国内外，用户广泛分布于石油、石化、化工、煤炭、冶金、电力、市政、安全环保、船舶、各种罐体泄漏检测、建筑隧道工程开采、燃气消防等行业。

本产品的加工定制是否，品牌是澳洲新仪器AIKE，型号是EM-20I，类型是便携式硫化氢检测仪，测量范围是0~100ppm，测量对象是硫化氢，测量精度是< 1%ppm，电压是4.2V（v），分辨率是1，尺寸是8*4*2（mm）（mm），重量是0.2（kg）（kg），电源是充电电池