

DS-G32-15A型蒸汽旋转接头

产品名称	DS-G32-15A型蒸汽旋转接头
公司名称	滕州市欧亚机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:滕州王牌 型号:D型
公司地址	中国 山东 滕州市 文昌路139号
联系电话	86 0632 5577183 13793747066

产品详情

d系列旋转接头采用双端面密封，结构较复杂。滚动轴承使磨擦扭矩相对减小，不锈钢波纹管补偿器使旋转接头更耐腐蚀，且弹簧外装不与介质接触使密封更可靠。与设备相连的外管（19）是主要的旋转部件。平面密封环（9）靠定位套（10）定位浮动在外管、补偿器（8）间并组成双端面密封磨擦副；弹簧随时提供密封所需的端面压力。为了便于观察密封环磨损及密封状况，在壳体（15）上设有观察孔。在高温时轴承应请注意定期润滑。

注意：特殊条件的旋转接头请与滕州欧亚公司联系。

简介1.单通道流通和双通道流通设计。2.采用两个球轴承支撑，允许高速运转。3.采用双端面平面密封，主密封件为浮动的碳石墨密封环。4.内部采用不锈钢波纹管补偿器，自动补偿碳石墨密封环的磨损。5.采用外置弹簧提供密封压力。6.外管和设备轴颈联结，为主要的旋转部件，7.壳体和端盖及弯头和管路连接，为静止部件。8.壳体上开有观察孔，可以观察密封环的磨损情况和密封情况。9.旋转接头运转时由于密封面之间存在摩擦扭矩，d型旋转接头外部采用止转杆止转。10.d型旋转接头和管路连接推荐使用金属软管。11.流通高温介质时，需使用耐高温润滑脂定期润滑。接头规格1.d型旋转接头分为dd型单向流通式旋转接头和ds型双向流通旋转接头。ds型双向流通旋转接头又分为ds-g型双向流通内管固定式旋转接头和ds-x型双向流通内管旋转式旋转接头。ds-gf50-25，f是指旋转接头外管和设备轴颈连接采用法兰连接，50mm是指旋转接头外管的公称流通直径为50mm，25mm是指旋转接头内管的公称流通直径为25mm，内管

螺纹的旋向应该和滚筒旋向相反，以便使螺纹越旋越紧。旋转接头外管和设备轴颈连接采用螺纹连接，不需加注后缀，如ds-x50-25，hs-g50-25，但是，旋转接头外管的旋向和设备滚筒旋向应相反，这样，螺纹越旋越紧。2. d型旋转接头常用规格如下：dn20（3/4），dn25（1），dn32（1-1/4），dn40（1-1/2），dn50（2），dn65（2-1/2），dn80（3），dn100（4）。3. dd型单向流通旋转接头规格如下：dd20（3/4），dd25（1），dd32（1-1/4），dd40（1-1/2），dd50（2），dd65（2-1/2），dd80（3），dd100（4）。4. ds-g型双向流通内管固定式旋转接头规格如下：ds-g25-10（1），ds-g32-15（1-1/4），ds-g40-20（1-1/2），ds-g50-25（2），ds-g65-32（2-1/2），ds-g80-50（3），ds-g100-65（4）。其中，ds-gf80-50（3）中，80mm是指旋转接头外管的公称流通直径为80mm，50mm是指旋转接头内管的公称流通直径为50mm。5. ds-x型双向流通内管旋转式旋转接头规格如下：ds-x25-10（1），ds-x32-15（1-1/4），ds-x40-20（1-1/2），ds-x50-25（2），ds-x65-32（2-1/2），ds-x80-40（3），ds-x100-65（4）。其中，ds-xf80-40（3）中，80mm是指旋转接头外管的公称流通直径为80mm，40mm是指旋转接头内管的公称流通直径为40mm。

订货须知1.订购d型旋转接头，请提供旋转接头的连接尺寸，包括m入口尺寸、p出口尺寸，s虹吸内管连接尺寸，k外管连接尺寸。螺纹连接式外管和螺纹固定式内管的旋向，应和滚筒旋向相反，以便使螺纹越旋越紧。2.可根据客户要求定制异形产品。流通导热油，温度可达到280，转速可达500rpm,需定制。3. d型旋转接头的螺纹连接采用bspt螺纹（外管和设备连接）和bsp螺纹（内管和旋转接头端盖连接），bspt螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制锥管螺纹。bsp螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制圆柱管螺纹。4.旋转接头的使用参数随其转速、温度、压力的不同，其使用极限值也不同。在特殊条件下，请与滕州市欧亚机械公司联系。

本产品的加工定制是是，品牌是滕州王牌，型号是D型，电动机功率是0（KW），外形尺寸是0（m），重量是15（kg）