

尼龙片基带接头机 飞祥 JT450X250

产品名称	尼龙片基带接头机 飞祥 JT450X250
公司名称	江阴飞祥科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞祥 型号:JT450X250
公司地址	江苏省江阴市夏港街道镇澄路1021号
联系电话	0510-86800158 13812107558

产品详情

公司简介：

江阴飞祥科技有限公司（<http://www.jyfxkj.com>）地处长江三角洲，风光秀美的国家卫生城市——江阴市，东临杭州、南接上海、西靠南京，交通便利，是一家集输送带、传动带、特种传送带以及传动带设备的研究、设计、制造、加工于一体的科技型股份制企业。公司广泛吸收国内外同行先进的带类产品制造技术及加工工艺，自主研发开发带类产品专用设备，研制生产全自动尼龙片基带热压硫化生产线、尼龙片基带涂胶复合生产线、工业布刮浆机、平板硫化机、鼓式硫化机、接头机、硫化机专用导热油加热器以及带式输送机等产品，产品自投放市场以来深受用户好评。

公司生产的胶带（轻型输送带、特种带、尼龙片基传动带等）产品已广泛应用于纺织、印刷、造纸、烟草、食品、电子、木工、建材、冶金、矿山、化工、轮胎、邮政、机场等行业。

欢迎新老客户光临洽谈！我们将竭诚为您提供优质的服务！

jt型自动接头机相关技术参数

jt型自动接头机：又称传动带接头机是一种自身具有液压系统的新型自动化接头机，它适用于尼龙片基传动带的接头胶结，适合输送带、传动带生产厂家使用，操作方便，生产率高。具体参数如下：

型号	jt400x210-1	jt400x210-2	jt350x150(120)-4
参数			
最小环带周长（mm）	1100	1100	560
加热板数量（件）	2	4	8

电加热板功率 (kw)	2x2(220v)	4x2(220v)	8x1(220v)
消耗总功率(kw)	6.5	9.5	9.5
外形：长宽高mm	800x420x1700	1200x500x1700	140x500x1700
适用胶带范围	用于橡胶输送带、传动带	用于橡胶输送带、传动带	用于尼龙片基传动带
整机重量kg	700	1000	1700
备注	<p>1、jt型jt型自动液压接头机加热方式根据客户需要可分别选用电加热、导热油加热和蒸汽加热三种方式；可配备自然冷却和水冷却加热板；另有液压和气动两种加压方式设备</p> <p>2、设备压力有5t、10t、20t三种，其中5t、10t压力常用于pvc输送带和尼龙片基传动带接头胶接，20t压力常用于橡胶输送带的接头胶接；</p> <p>2、可按客户要求定做特殊规格。</p>		

jt450 × 250-1是单头

jt450 × 250-2是双头

本产品的加工定制是是，品牌是飞祥，型号是JT450X250，电动机功率是0.09（KW），外形尺寸是800x420x1720（m），重量是700（kg）