

# 合瑞克牌空调水泵HR-500 优质环保水循环调节水泵撒水泵

产品名称	合瑞克牌空调水泵HR-500 优质环保水循环调节水泵撒水泵
公司名称	浙江森森实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HR-500 性能:耐磨
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市江干区景湖路景芳五区41幢2~6单元1楼
联系电话	86-02036415101/36401991 13434343750

## 产品详情

森森实业有限公司坐落于素有“千岛之城”美誉的舟山市,始创于1985年.经过多年不懈奋斗,始终不渝地坚持“追求卓越,永无止境”经营理念,不断开拓,积极进取,目前公司厂区面积10万平方米,总资产7000万元,员工1000余人,辖有7大公司,六大分公司和17个办事处,连接400多家特约经销商,产品畅销全国,远销世界50多个国家和地区.主要经营森森牌旋涡气泵,环保设备,渔亭牌中压气泵,渔机设备,产品达90多种,530多种规格。旋涡式气泵自生产制造起已有近200万台的应用实绩。企业已通过iso9001质量体系认证,部分产品通过ccc、ce、gsi认证,“渔亭”商标已获得浙江省著名商标。

空调水泵图：

型号hr-500

产品展示：产品参数：型号hr-500尺寸；98\*/58\*73mm扬程；1.8m最大流量；1000l/h功率；18w电压110-120v 220v-240v频率；50/60hz出水口尺寸；13mm

产品细节图：

产品特点：

采用高强度耐磨轴芯，不间断循环工作，使用寿命长防水性好，绝缘强度高，使用安全可靠新型防堵塞全包围外罩

双层过滤底部可防止泥浆进入

使用及维护：

- 1.用于海水或其它非酸性液体的供给与排放。
- 2.用于地下水池的排水和清洗。

本产品安全耐用，超静音，节能高效，维护简易等众多优点。

注意事项为了更好的保护本产品，本系列水泵必须在水中工作，不能无水空转。

产品介绍：

磁悬浮潜水电泵是新一代潜水电泵，它实现了立轴磁悬浮(在不同工况下保持高效率)、不磨损，使用时间 & 检修周期延长数倍，省去频繁的定期检修工作，可连续运转数万小时，节省维修、检修费用。

磁悬浮潜水电泵通过了国家级试验室、山东省泵类产品质量检测中心检测。试验数据证明，磁悬浮潜水电泵的转换效率超过传统潜水电泵，用户使用情况结合实验数据及领域内对比，进一步证明其高效节能、转换效率世界领先、单机扬程世界领先及高承载、超大流量、免检修、长寿命等特点!

机械维护：1、潜水泵的日常维护。每天检查电源线有无破损，绝对禁止漏电的潜水泵下水作业。每天检查水泵体有无受损，保证电机在工作时不漏电。作业结束后，应及时清理附在水泵上的杂物，将水泵冲洗干净。为保证潜水电泵正常运行，必须按照下列要求进行。潜水电泵在使用前，须用兆欧表检查电机绝缘电阻，其值最低不能少于50m $\Omega$ 。2、水浸电机应打开灌水螺塞，灌满洁净的清水后再拧紧螺塞，不可将灌水螺塞拧掉后直接入井。使用前检查电缆有无破裂、折断。如有损坏应及时调换，以防漏电。潜水电泵在下水前应向泵内注入清水，然后空转1—2分钟，并启动两次，检查启动和空转是否正常，转向是否符合要求。如果转向相反，将任意两相接线调换即可。检查扬水管是否有裂纹，联接是否牢固。潜水电泵下井及起吊时，绝不允许硬拉电缆，以免电缆损坏或接头处断开，造成不应有的事故。应当用铁线或卡板下井及起吊。3、电源电压应控制在额定电压的 $\pm 5\%$ 范围内，这样电机才能正常工作。如果电压过低或过高，电机不可继续使用，以免电机长期在过电压或欠电压下工作时损坏。潜水电泵潜入水中时应垂直吊放，不得斜放。入水深度以在动水位下5米为宜。潜水电泵不得输送含砂量较高的水或泥浆。潜水电泵实际扬程应在0.8—1.1倍额定扬程内使用，以提高机组效率，节约能源，同时避免电机超载。4、潜水泵电机接线必须接实，以免电机缺相运转烧毁电机。电缆必须经常检查有无龟裂，擦伤等情况，有则及时更换或修补。油浸电机如果发生漏油现象，应及时到厂家或维修点修理，更换密封元件。水浸电机应经常清理电机腔内的砂粒，更换电机腔内清水。潜水电泵运行半年后，应维修检查，更换损坏零件。潜水电泵用后，水浸电机应放净电机内清水，将电泵清洗干净，涂油防锈，并竖直放在干燥处保管。

本产品的品牌是合瑞克，型号是HR-500，性能是耐磨，材质是工程塑料，叶轮吸入方式是单吸式，原理是叶片泵，泵轴位置是卧式，轴功率是18 (w)，功率是18 (w)，流量是1 (m<sup>3</sup>/h)，叶轮结构是六叶状，叶轮数目是1，规格是98\*58\*73MM，适用范围是水族箱，假山池塘等水循环设备配套