

# 电容器 高压电容 合金电解

产品名称	电容器 高压电容 合金电解
公司名称	东莞市石碣恒星机械设备厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:P-15uF 介质材料:合金电解
公司地址	中国 广东 东莞 石碣镇鹤田厦裕田路126号
联系电话	86 0769 86373515

## 产品详情

加工定制：否	品牌：飞利浦	型号：
用途：高压放电	外形尺寸：250l*100w*250mm	重量：
引线方式：固定铜柱	额定电压：200v-4000v	额定功

型号：p-15fu

适用范围：uv光固化机（光源）、紫外光脉冲电源、喷涂烘干设备

性能特点：

- 1) 性能稳定，耐压力强，防潮性好，寿命长；
- 2) 接线简单，输出电压平稳，铜接线柱防腐蚀；
- 3) 立式外形，安装方便，节省空间，油浸式电解质，温度恒定性好。

技术参数：

电压范围：200-4000vac（工频交流）

功率损耗：0.3%

外形尺寸：250l（长）\*100x（宽）\*250h（高）

介质材料：油浸

调节方式：可变

耐压额值：2200v

标准容量：15uf

功率特性：大功率

允许偏差：0.1%

典型应用：喷涂设备，uv光固设备，适用于非防爆要求环境

应用实例：uv固化机

本产品的品牌是Philips/飞利浦，型号是P-15uF，介质材料是合金电解，应用范围是高压，外形是长方形，功率特性是大功率，频率特性是中频，调节方式是可变，引线类型是轴向引出线，允许偏差是 $\pm 0.05$ （%），耐压值是1000（V），等效串联电阻(ESR)是100（m $\Omega$ ），标称容量是15（uF），损耗是3%，额定电压是380（V），绝缘电阻是20000（m $\Omega$ ），温度系数是80，电子是电子电器