

LM100 中光强航空障碍灯 LED航空障碍灯

产品名称	LM100 中光强航空障碍灯 LED航空障碍灯
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	面议
规格参数	型号:LM100 类型:中光强航空障碍灯
公司地址	上海市嘉定区蕙北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

产品详情

lm100 中光强航空障碍灯

用于铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

主要功能及特点

- 光学设计基于菲涅尔透镜原理 • 光源基于led工艺，寿命长，低能高效 • 灯罩使用pc材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度 • 底座使用铝合金材质，抗震动，耐腐蚀 • 电路具有电磁兼容特性，采用led恒流驱动以延长led寿命 • 外密封材料：防水密封圈 • 可燃性级别：ul94v0 • 抗风等级： 240km/h • 可选择功能：光电自动控制 /频率可调 • 可订制功能：故障报警输出功能 /gps同步功能 /同步线同步功能 • 可选择配件：安装支架 /电源引线(引线长度可订制)

主要技术参数

参考标准	icao（第14号附约）中光强航空障碍灯标准、及faa-l864标准		
发光颜色	红色	光源类型	led
有效光强	2000 ± 25% cd	工作方式	闪烁 /常亮(可选择)
垂直发光角度	3 °	水平发光角度	360 °
工作电压	ac110v~ac240v	功耗	65w (常亮时)
光源功率	60w	光源寿命	100,000h
闪光频率	20 ~ 60次/分钟 (可选择)	闪光持续时间	150ms ~ 1.5s (可定制)
光控开关灵敏度	50lux (适合已选择光控功能)		

工作温度	-40 ~ +70	防护等级	ip65
工作湿度	10% ~ 95% (不结凝)	参考重量	9.5kg(供参考)

安装使用方法

- 请将灯水平安装，且安装平面具有足够的强度；亦可根据具体情况订制安装支架。
- 安装时，请勿将光电控制感光头对向附近的光源；且没有被附近的物体遮挡。(适合带光控类型)
- 接线前，请确认电源电压与灯具电压相同。
- 将底座上三个搭扣打开，翻转灯体，露出接线端子排。
- 从防水接头接入电源线，按照标签上的端子定义正确连接电源信号线及接地线。
- 接好线后，请扣好搭扣。检查接线无误后，方可接通电源，接通电源1分钟后，灯开始正常工作。
- gps同步功能测试请在室外无遮挡环境下测试，同步约需1分钟。(仅适合带gps同步类型)

注意事项

- 使用前请确保电源电压与标示相同。
- 本产品工作时候会有温升，属于正常情况。
- 在产品工作的时候，请勿打开灯体任何部分，防止发生危险。
- 本产品为密封结构，非专业维修人员请勿拆装，一经发现，本公司一律不予保修。

销售热线：400-821-7000

销售邮箱：sales@nanhua.com

本产品的加工定制是是，型号是LM100，类型是中光强航空障碍灯，防护等级是IP65，光源功率是60（W），电压是AC110~AC240（V），主要适用范围是用于铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，