电动机热保护器 供应电池组热保护器 电动机热保护器

产品名称	电动机热保护器 供应电池组热保护器 电动机热保护器	
公司名称	常州市远达科技研究所	
价格	面议	
规格参数	品牌:远科 型号:BH-TBO2	
公司地址	常州市新北区新四路99号	
联系电话	0519-85158778 13813670933	

产品详情			
	产品图片		
	产品概述		
	应用领域:		
	应用于充电电池组、便携式电动工具、微型电机、电	3子变压器	
	竞争优势:		
	体积小,便于安装		
	内阻低,小于25 m		
	速动型双金属片,反应速度快		
	寿命高达20000次以上		
	电流温度双重保护		

可替代sensata 4mm/6mm ,pepi, isuzu ip405/505等进口产品

引线可根据要求定制

性能参数:

产品尺寸感温头13.5*5*2.4mm

触点容量10k(4a/12vdc 3a/24vdc 3a/120vac 2a/250vac)

动作温度30~155

精 度 ±5±3±1

内 阻小于25 m

热保护器是两片不同的合金组合在一起,通过电流后会发热,由于两种不同的合金热膨胀系数不同,合金势必向一个方向弯曲,触点离开,就断了电。弯曲速度与通过的电流大小成正比。这样就保护了用电设备。 功能特性:ksd9700系列产品是一种用双金属片作为感温元件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度升高至 动作温度值时,双金属元件受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到热保护作用。当温度降到重定温度是触点自动闭合/断开,恢复正常工作状态。广泛用于家用电器电机及电器设备,如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。

安装注意事项:1.引线折弯使用时,应从距离根部6毫米以上的部件折弯;折弯时,不得损伤根部和引线,不得强行牵拉、按压、扭拧引线。2.热熔断体采用螺钉、铆接或接线柱固定方式时,应能防止机械蠕变而千万接触不良现象的发生。3.连接部件应能够在电器产品工作范围内可靠地工作,不会因振动、冲击而发生位移。4.引线焊接作业时,应将加热湿度限制在最小,注意不得在热熔断体上外加高温;不得强行牵拉、按压、扭拧热熔断体和引线;焊接完毕后,应立即冷却30秒以上。5.热熔断体只能在规定的额定电压、电流和指定温度的条件下使用,尤其要注意热熔断体可最大连续承受的温度。备注:标称电流、引线的长度和温度可

依客户的要求进行设计。热保护器可以称作为温控开关或温控器或热保护开关或温度开关。

物流/快递说明

一、购物前:

有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:

部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。

三、关于物流:具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

联系方式

联系人:袁智超先生

联系地址:中国 江苏 常州市 新北区三井工业园天山路16号

联系电话:86 0519 85128778/13813670933

传真号码:86 0519 86321583

公司网站:http://www.czyd.com.cn

公司简介

常州市远达科技研究所是集科研与实业开发为一体的科研企业。本所主要产品bh系列温度开关(热保护器)及wr系列热熔段体(温度保险丝)获cqc vde cb ce 认证并符合reach要求,另外2011年开发生产超小体积电流温度型自恢复热保护器,具有体积小巧,动作精准使用寿命长等优点;本所具有一支实力雄厚的 技术队伍,是江苏省高新技术企业,产品被列为江苏省高新技术产品,我们积累了丰富的生产管理经验。热忱为电子工业仪器、仪表设备、家用电器、变压器及电动

工具等行业提供大量优质的温度保险丝(热熔断体)及自恢复热保护器。 目前我们的产品在质量方面处于国内领先水平,尤其是耐老化,耐高极限温度方面更有独到之处。自从我们的产品投放市场以来得到客户的一致好评。我们将以优质、优价、周到的服务为所有的用户提供满意的产品。

本产品的加工定制是是,品牌是远科,型号是BH-TBO2,种类是过热保护器,用途是电子,体积是微型,电压特性是低压,形状是裹敷式,熔断速度是F/快速,执行标准是欧规,最大电压是250(V),最大电流是5(A),保持电流是2(A),动作温度是45-145(),温控范围是正负5()