

电动机热保护器 供应电池组热保护器 电动机热保护器

产品名称	电动机热保护器 供应电池组热保护器 电动机热保护器
公司名称	常州市远达科技研究所
价格	面议
规格参数	品牌:远科 型号:BH-TBO2
公司地址	常州市新北区新四路99号
联系电话	0519-85158778 13813670933

产品详情

产品图片
产品概述
应用领域: 应用于充电电池组、便携式电动工具、微型电机、电子变压器
竞争优势 : 体积小,便于安装 内阻低,小于25 m 速动型双金属片,反应速度快 寿命高达20000次以上 电流温度双重保护 引线可根据要求定制 可替代sensata 4mm/6mm ,pepi, isuzu ip405/505等进口产品

性能参数：

产品尺寸感温头13.5*5*2.4mm

触点容量10k(4a/12vdc 3a/24vdc 3a/120vac 2a/250vac)

动作温度30~155

精度 $\pm 5 \pm 3 \pm 1$

内阻小于25 m

热保护器是两片不同的合金组合在一起，通过电流后会发热，由于两种不同的合金热膨胀系数不同，合金势必向一个方向弯曲，触点离开，就断了电。弯曲速度与通过的电流大小成正比。这样就保护了用电设备。 功能特性：ksd9700系列产品是一种用双金属片作为感温元件的温控器，电器正常工作时，双金属片处于自由状态，触点处于闭合/断开状态，当温度升高至动作温度值时，双金属元件受热产生内应力而迅速动作，打开/闭合触点,切断/接通电路，从而起到热保护作用。当温度降到重定温度是触点自动闭合/断开，恢复正常工作状态。广泛用于家用电器电机及电器设备，如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。

安装注意事项：1．引线折弯使用时，应从距离根部6毫米以上的部件折弯；折弯时，不得损伤根部和引线，不得强行牵拉、按压、扭拧引线。2．热熔断体采用螺钉、铆接或接线柱固定方式时，应能防止机械蠕变而千万接触不良现象的发生。3．连接部件应能够在电器产品工作范围内可靠地工作，不会因振动、冲击而发生位移。4．引线焊接作业时，应将加热湿度限制在最小，注意不得在热熔断体上外加高温；不得强行牵拉、按压、扭拧热熔断体和引线；焊接完毕后，应立即冷却30秒以上。5．热熔断体只能在规定的额定电压、电流和指定温度的条件下使用，尤其要注意热熔断体可最大连续承受的温度。备注：标称电流、引线的长度和温度可依客户的要求进行设计。热保护器可以称作为温控开关或温控器或热保护开关或温度开关。

物流/快递说明

一、购物前：

有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:

部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。

三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

联系方式

联系人：袁智超 先生

联系地址：中国 江苏 常州市 新北区三井工业园天山路16号

联系电话：86 0519 85128778/ 13813670933

传真号码：86 0519 86321583

公司网站：<http://www.czyd.com.cn>

公司简介

常州市远达科技研究所是集科研与实业开发为一体的科研企业。本所主要产品bh系列温度开关（热保护器）及wr系列热熔段体（温度保险丝）获cqc vde cb ce 认证并符合reach要求，另外2011年开发生产超小体积电流温度型自恢复热保护器，具有体积小，动作精准使用寿命长等优点；本所具有一支实力雄厚的技术队伍，是江苏省高新技术企业，产品被列为江苏省高新技术产品，我们积累了丰富的生产管理经验。热忱为电子工业仪器、仪表设备、家用电器、变压器及电动工具等行业提供大量优质的温度保险丝（热熔断体）及自恢复热保护器。目前我们的产品在质量方面处于国内领先水平，尤其是耐老化，耐高极限温度方面更有独到之处。自从我们的产品投放市场以来得到客户的一致好评。我们将以优质、优价、周到的服务为所有的用户提供满意的产品。

本产品的加工定制是是，品牌是远科，型号是BH-TBO2，种类是过热保护器，用途是电子，体积是微型，电压特性是低压，形状是裹敷式，熔断速度是F/快速，执行标准是欧规，最大电压是250（V），最大电流是5（A），保持电流是2（A），动作温度是45-145（ ），温控范围是正负5（ ）