

## 低频EI35阻燃变压器骨架10\*15 供货速度快,内有图纸

产品名称	低频EI35阻燃变压器骨架10*15 供货速度快,内有图纸
公司名称	东阳市飞达仪表厂东江分厂
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:20
公司地址	东阳市东阳江镇城镇路117号
联系电话	086-057986188090 13566920585

### 产品详情

厂家直供ei35\*15(3+5p)/10\*15 ( 3+5p ) 卧式王字型插针骨架。

产品货号：35-15-2

产品尺寸：

窗口尺寸: 10.6\*15.4mm ( 看下面图纸 )

角 距：3个角方向为10mm ( 看下面图纸 )

5个角方向为5mm ( 看下面图纸 )

排 距：22mm ( 看下面图纸 )

叠 厚: 15.4mm ( 看下面图纸 )

适用ei35矽钢片

详细尺寸请看下面图纸

针角数量可根据客户要求

此款骨架可配套全包外壳

产品特点：

- 1.本产品无毛刺，绕线边缘采用r角设计，保证绕线时不会勾线。
- 2.针角牢固。先插针，后注塑。针角跟骨架牢牢连在一起，用老虎钳都很难将针拔下。
- 3.骨架壁增厚，保证插片时骨架不会破裂，变形。
- 4.100%阻燃，用打火机点不燃骨架。
- 5.耐高温。

纸箱包装，木架加固。保证运输途中不出现破裂情况发生。

本厂所有产品如有质量问题，都可免费退换。供货速度快，欢迎订购。

本厂还可为广大新老客户免费开模，欢迎来电详谈。

欢迎各位商友收藏本店铺

本人旺旺不在线或离开状态时请电话联系13566920585 张凯(先生)

实拍图

3d效果图

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是20，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是凯越，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是卧式，效率( )是50，型号是EI35，加工定制是是，应用范围是变压器骨架