

荧光法溶氧仪D-326型

产品名称	荧光法溶氧仪D-326型
公司名称	上海谷雨环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:G+Y 型号:D-326
公司地址	中国 上海市闵行区 上海闵行区江川经济城
联系电话	86 021 51697829 18018609119

产品详情

荧光法溶氧仪d-326型由上海谷雨公司供应，荧光法溶氧仪d-326型溶解氧仪部份型号有现货。荧光法溶氧仪d-326型

公司名：上海谷雨环保科技有限公司

开户行：农行上海市莘庄工业区支行

帐号：0343 0500 0400 19182

电话：021-51697829 传真：021-51686162

耗材备件专用qq：2667187808

耗材备件专用邮箱：2667187808@qq.com

荧光法溶氧仪d-326型用于城市污水处理、工业废水处理、地表水监测，饮用水监测、鱼类养殖。

功能特点：

荧光法测量原理，测量准确、精度高、稳定性好

大型液晶显示屏，界面简单，易操作

具2路信号输出、2路继电器输出，1路清洗输出，1路rs485通讯

具自动校正，手动或自动温度补偿功能

具压力补偿、盐度补偿功能

防护等级ip65，适于户外安装，多种安装方式可选

测量范围	% : 0 ~ 200 % ppm : 0.00 ~ 20.00 ppm mg/l : 0.00 ~ 20.00 mg/l temp : -10.0 ~ 60.0
分辨率	% : 1% ppm : 0.01 ppm mg/l : 0.01 mg/l temp : 0.1
精确度	% : ±1% ppm : ±0.1 ppm mg/l : ±0.1 mg/l temp : ±0.3
温度补偿	ntc22k自动温度补偿
校正模式	单点或两点校正
储存温度	-20 ~ 70
显示屏	大型lcd，具背光控制功能
模拟输出	2路隔离式4 ~ 20ma输出，最大负载500w
数字输出	rs485标准modbus通讯协议
继电器输出	高、低两点独立设定，迟滞量可调 继电器规格240vac最大电流5a
清洗接点	一组on/off输出，240vac最大电流0.5a on 0 ~ 999秒/off 0 ~ 999小时
工作环境	温度 -5 ~ 50 相对湿度 90%，无凝结
本机尺寸	144 mm ´ 144 mm ´ 118 mm (h ´ w ´ d)
开孔尺寸	138 mm ´ 138 mm (h ´ w)
安装方式	盘面安装、挂壁安装、管道锁定安装
电源供应	100 ~ 240vac ± 10%，50/60hz
防护等级	ip 65
重量	0.8 kg

订购指南：

型号	说明
d-326	溶氧变送器，2路电流输出，2路控制继电器，1路清洗继电器，1路rs485输出，交流电
s432/n/opt	荧光法溶氧电极，带5米线缆
s423/opt	荧光帽

本产品的加工定制是否，品牌是G+Y，型号是D-326，类型是工业溶氧仪，测量范围是0.00-20.00ppm，精确度是< 1ppm时±0.1ppm；> 1ppm时±0.2ppm，分辨率是0.01，尺寸是14.4 × 15.0 × 14.4cm (mm)，温度补偿范围是标配，检测项目是DO，工作温度是0~100