

溶解氧分析仪 JPSJ-605型 上海精科 特价 100%

产品名称	溶解氧分析仪 JPSJ-605型 上海精科 特价 100%
公司名称	上海仪田精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海精科 型号:JPSJ-605型
公司地址	上海市闵行区新骏环路188号8幢303室-3
联系电话	13901870252

产品详情

上海仪电科学仪器股份有限公司

原上海精科-上海雷磁仪器厂（上海精密科学仪器有限公司）

jpsj-605型溶解氧分析仪

市场价：3980元

折扣价：3383元包运费带17%的增票

更多优惠请拨：021-54338853咨询

联系人：陈辉

主要特点：

点阵式液晶显示。中文操作界面

具有自动温度补偿、零氧、满度、气压和盐度校准、断电保护等功能

具有溶解氧浓度值和温度值、溶解氧饱和度值和温度值或电流值和温度双显示

具有对测量结果贮存、删除、查阅和打印等功能。最多可贮存各50套测量数据，并提供即时打印、贮存打印两套打印模式供用户选择

带有rs-232接口，可接tp-16型串行打印机测量结果，选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯

配用本厂：do-958-s型溶解氧电极（极谱型覆膜式）

主要技术指标：

1.测量范围：溶解氧：(0.00 ~ 20.00)mg/l 溶解氧饱和度：(0.0 ~ 200.0)% 温度：(-5.0 ~ 105.0) ° c

2. 自动温度补偿范围：(0 ~ 40) ° c

3、基本误差：溶解氧浓度：±0.10mg/l

溶解氧饱和度：±1%(fs)

温度：±0.3 ±1个字

3.响应时间：不大于45s(20 ° c时90%响应)

4.残余电流：不大于0.1mg/l

5.盐度校准范围：(0.0 ~ 40.0)g/l

6.稳定性：1h内不超过±0.20mg/l

7.电源：直流通用电源(9v ~ 15v , 300ma , 内正 , 外负)

8.外形尺寸(mm)：290 × 200 × 70

9.重量：约1kg

本产品的加工定制是是，品牌是上海精科，型号是JPSJ-605型，类型是便携式溶氧仪，测量范围是溶解氧：(0.00 ~ 20.00)mg/L，精确度是溶解氧浓度：±0.30mg/L，尺寸是290 × 200 × 70 (mm)