

# 质量保证价格优惠供应ETT-2000双路大气采样器

产品名称	质量保证价格优惠供应ETT-2000双路大气采样器
公司名称	金坛市城西亿诚电子设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:亿诚 型号:ETT-2000双路大气采样器
公司地址	中国 江苏 金坛市 江苏省金坛市沈渎桥81号
联系电话	86-051982883725 18961117631

## 产品详情

产品名称：双路大气采样器产品型号：ett-2000双路大气采样器生产厂商：金坛市亿诚电子设备厂产品数量：不限产品单价：电议产品类别：环保监测仪器 产品简介我公司是生产粉尘、气体系列采样器及配套设备的专业厂家，ett - 2000双路大气采样器，它适用于工矿企业，科研教学，劳动安全，环境监测和卫生防疫等部门，对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小，重量轻，结构紧凑，操作简易，维护方便，坚固耐用，经广大客户的使用，获得一致好评。是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。仪器采用最新微电脑芯片控制技术、记时精度高，方便快捷。ett-2000双路大气采样器的主要技术指标及工作条件1、流量范围：0.1 - 1.5l/min、双路大气采样2、采样负压： 25000pa3、流量误差： + 5%4、定时误差： + 1%5、工作电源：10vdc6、工作温度：温度-10 到60 7、相对湿度 < 85% 8、仪器重量：2kg ett-2000双路大气采样器的仪器使用方法1、仪器使用前，应先对仪器的内藏式充电电池组进行充电。2、充电时需将交流电源线(已随机配好)插进仪器背面的电源切换插座中，将仪器处于关机状态，一次充电约需14 - 16小时左右才能充足电池组，此时电压表的指示为12v，充电一次可累计工作3小时以上，充电电池组的充放电寿命约800次左右。3、采样：用适当的胶管将仪器后面的进气口与被采样的负载连接，按压微电脑on/off（开关）键，显示屏出现“0：00”，再按压min（分）选择所需的时间，此键最大时间为59分，若59分不够，再按压hour（小时）键，此键最大时间为15小时，当时间选择好后再按压on/off（开关）键，即开机采样，采样泵工作的同时，电脑进入倒计时状态，当电脑显示屏显示“0：00”时，主机受电脑程序控制，自动切断电源，1分钟后显示屏中的“0：00”字符也将消失，电脑中的电源也随之切断。若要重新设定或提前关机，只要按住on/off（开关）键2秒钟，则进入重新设定或关机。ett-2000双路大气采样器的附件1、仪器箱 1只2、吸收瓶架 2只3、三角架 1付4、安全瓶 2只5、说明书 1份6、胶管 0.5米

本产品的加工定制是是，品牌是亿诚，型号是ETT-2000双路大气采样器，类型是双通道大气采样仪，流量范围是0.3-3（L/min），连续工作时间是9999（min），测量范围是0.3-1.8L/min，工作温度是-10到60（），尺寸是188\*148\*156（mm），重量是2±0.5（kg），电源是DC12V±5%