

PosiTectorDPM露点仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PosiTectorDPM露点仪 |
| 公司名称 | 珠海天创仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:DPM 类型:在线露点变送器 |
| 公司地址 | 珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室 |
| 联系电话 | 0756-2236929 15919195817 |

产品详情

美国狄夫斯高 (defelsko) positectordpm露点仪测量和记录气候参数：空气温度，表面温度，相对湿度，露点温度，表面和露点温度差，符合iso 8502-4。
适合室内外使用。分离探头，更便于操作及通用，或用夹子夹住单手操作。

positectordpm露点仪的详细介绍

美国defelsko公司positectordpm露点仪小巧、便携、高效，专门设计用于表面处理前或过程中的环境控制，探测有凝结危险的情况。

使用简便 - 超大且易读的lcd显示屏，支持多种语言双键操作每个仪器背面
- 均附有简要操作说明无需再查看复杂的表格或使用滑尺计算

安全可靠 - 耐溶剂、耐酸、耐油、防水防尘，在室内或室外均可使用配真
- 皮仪器套和手带保质期一年

高精度 - 快速反应的高精准传感头使测量结果长期稳定可靠，精确且重
- 复性好探头在出厂前已按照国际标准标定仪器中含校准证书具
- 有快速复原的特性，内置加热功能除去探头的结露，特别适用
- 于从温度较低的环境到温度较高环境的情况符合iso8502-4标准

功能多样 - 当环境条件不适于喷涂时，仪器有声光报警背光显示可存储100
- 0组数据用户可设定时间间隔自动记录数据，适合于不能亲自到
- 现场测量的人员使用

| | | | |
|----------------------|-----|----|-----|
| positectordpm露点仪技术参数 | 测量范 | 精度 | 分辨率 |
|----------------------|-----|----|-----|

| | 围 | | |
|----------|--------------|-----------|------|
| 表面 温度 | -40 ~ 80 | ± 0.5 | 0.1 |
| | 80 ~ 190 | ± 1.5 | 0.1 |
| 空气 温度 | -40 ~ 80 | ± 0.5 | 0.1 |
| 湿度 | 0 ~ 100 % | $\pm 3\%$ | 0.1% |

本产品的品牌是美国DeFelsko，型号是DPM，类型是在线露点变送器，测量范围是-40 ~ 80，测量精度是 ± 0.5 ，测量对象是温度，温度范围是0-50（），分辨率是1，尺寸是128*55（mm），电压是9（v），电源是9V