

威福WF30精密色差仪 4/8/16mm口径

产品名称	威福WF30精密色差仪 4/8/16mm口径
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式色差计 品牌:威福
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

精密色差仪wf30是依据国际照明委员会cie的相关标准、国家标准研发生产的通过国家计量scm认证的专业色

差仪。该色差仪采用全新进口关键元器件，经精心设计，具有精确稳定、操作简单、易学易懂、经济实惠等特点。该色差仪适用于纺织、印染、服装、鞋业、皮革、化工、塑料、塑胶、颜料、油漆、油墨、印刷、五金、摄影、

玩具等行业的颜色品质控制、色差控制、色差分析、来样检测、生产在线检测，也适用于注塑、油墨、油漆、喷涂等

的辅助配色。

wf30优势：

1.最稳定的色差仪 $e < 0.05$

2.测量速度最快的色差仪：0.5s

3.多种测量口径可选，适合更多测量条件

4.实时、快速、准确、不会引起测量数据波动的目视定位（国家专利号：201220680847.5

5.最便捷的色差仪:内置白板全自动开机校正（国家专利号：201220680846.0）

6.真正的彩屏显示，观测更舒适

7.环保，更低能耗的仪器、更大容量的锂电池

8.国内色差仪中最直观、快捷、简单的操作界面：采用页面式、图形化的操作界面设计，一学即会、简单易用。

型号	wf30
显示模式(颜色空间)	cielab、cielch
色差公式	e*ab
照明方式	cie推荐方式：8/d、45/0 二选一
光源	蓝光激发led
感应器	数字型二极管阵列
测量口径	4mm/ 8mm/ 16mm可选
测量条件	观察者：cie 10° 标准观察者标准光源: d50 d65 f11(tl84)含光方式：sci sc
量程	l: 0 to 100
重复精度	e<0.05(测量白板30次取平均值)
台间差	e<0.2
测量间隔	0.5秒
数据存储	标样: 100 试样: 20000
语言选择	english/简体中文
电池充电时间	8小时
电池	锂电池充满电可测量5000次以上
光源寿命	5年或大于160万次测量
屏幕	tft真彩2.8inch@(16:9)，分辨率:400x240
接口	usb2.0 (usb-b型)、rs-232 (115200bps)
工作温度	0 -40 (32 -104)
存放温度	-20 -50 (-4 -122)
湿度范围	相对湿度低于 85%，无凝露
重量	700g

尺寸	199*68*90mm
外包装尺寸	400*240*340mm
标准配件	标准白板、标准黑腔、3000mah锂电池、电源适配器、usb数据线、《颜 光盘、说明书、保修卡
选购配件	粉末测试盒、多功能测试配件、微型打印机

产品详图如下

本产品的加工定制是否，类型是便携式色差计，品牌是威福，型号是WF-30，显示范围是0~100，光源是D65，测量时间是0.5（s），测量口径是4、8、16（mm），电源电压是3000mAH锂电池、电源适配器（V），外形尺寸是199*68*90（mm），重量是700（g），适用范围是适用于纺织、印染、服装、鞋业、皮革、化工、塑料、塑胶、颜料、油漆、油墨、印刷、五