

# 滑石粉白度仪，洗涤剂白度仪，淀粉白度计

产品名称	滑石粉白度仪，洗涤剂白度仪，淀粉白度计
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式色差计 品牌:53453
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室：010-51285949 传真：010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

## 产品详情

wsb-3a 白度计

微电脑、精度高、功能强、全自动校正

### 用途概述 summary of functions

主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量，可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体，可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。

### 产品特点 product characteristics

微电脑，触摸式键盘，lcd背光液晶显示屏，标准串行rs232数据通讯接口

?数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示,迅速稳定的响应，免维护可靠运行

?卓越的测色性能，极其准确。采用计算机辅助设计，仪器的总体光谱特性完全符合cie标准观察员响应曲线，能准确地获得iso白度

?采用经修正的滤色系统，可以定量反映荧光增白后的白度值仅限wsb-2a，简单操作，可以准确的测量纸张的不透明度

高度的稳定性和复现性，完全消除系统漂移误差，设有数据存储查询功能，可满足glp需求

采用进口原装元器件，高效率、低损耗开关电源，合理、简洁的光路设计，可靠性好，

#### 技术指标 specifications

测量范围measuring range	0 ~ 199	白度表示whitenessmean	r457蓝光白度
最小示值minimum readout	0.01	显示方式show system	lcd液晶背光显示器
光源illuminant	d65光源	标准观测者standard observe	10 ° 视场
测量孔径calibrate	18	零点漂移zero draft	± 0.1
示值误差basic error	± 1	重复性repeatability	0.2
供电电源power supply	ac 220v/50hz	外型尺寸external dimension	310 × 280 × 280mm
照测条件measuring condition	wsb-3型 0/d	wsb-3a型 d/0	
特点characteristics	不受试样测量方向的影响、应用范围广、rs232数据输出、可接打印机		

本产品的加工定制是是，类型是便携式色差计，品牌是53453，型号是WSB-3A白度计，显示范围是534，光源是3，测量时间是5（s），测量口径是3（mm），电源电压是535（V），外形尺寸是3（mm），重量是53656（g），适用范围是53，规格是523