

# 加工 顶天FXG-500 电加热发酵罐

产品名称	加工 顶天FXG-500 电加热发酵罐
公司名称	廊坊市顶天轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顶天 型号:FXG-500
公司地址	廊坊市广阳区北旺乡吴堤村西口
联系电话	15933268399

## 产品详情

### 一、用途及特性：

1、用途：广泛用于食品、乳品、佐料、酿造、饮料、化工、制药等行业，发酵作用。 2、特性：材料均采用进口1cr18ni9ti组成。本设备具有节能、消声、耐酸、耐碱、耐腐蚀、生产力强，清洗和操作方便等优点。 二、基本结构及安装 1、总体结构： a、固定式主要由罐体与支架组成。

b、罐体内胆及封头由优质不锈钢抛光制成。

c、夹套与加强筋由不锈钢板，保温层采用聚胺脂发泡（24小时回升20c）。

d、夹套中间采用螺旋式加热，夹套冷却。 e、外包皮2mm厚不锈钢板磨砂。

f、搅拌器与锅盖密封采用机械密封件组成。

g、罐盖上下连接采用不锈钢螺柱，密封垫片采用xb250无毒橡胶。 2、安装调试：

a、由于长途运输，首先对各连接螺纹进行检查。

b、对搅拌器应作空车试运转检查，待各传动部件运转正常后，方可投产使用。 c、蒸汽连接后，对各接头处检查，如漏气，可旋紧管接头与螺柱，直到不漏为止，方可正常投产使用。

三、使用注意安全事项： 1、该设备使用蒸汽压力不得超过核定额工作气压。

2、进气时应缓慢开启进气阀，直到需用压力为止，冷凝水出口处需装疏水器。

3、对安全阀，可根据用户自己使用蒸汽的压力，自行调整，不许过量使用。

4、在使用过程中，应经常注意蒸汽压力的变化，对进气阀适时调整。

5、停止使用后，注意对夹套内放完余水。 四、维护保养：

1、如进气管与出水管接头漏气，当旋紧接头不解决问题时，应添加或更换填料。

2、压力表与安全阀应定期检查，如有故障要及时调换或修理。

技术参数	
发酵罐技术参数一	

参数	500l	1000l	1500l
内胆尺寸(直径×高) mm	860×900	1200×1000	1300×1100
搅拌转速r/min	36/72	36/72	36/72
电机功率kw	0.75	0.75	0.75

本产品的加工定制是是，品牌是顶天，型号是FXG-500，容积是500L（m3），筒体直径是850（mm），筒体高度是900（mm），换热面积是0.1（m2），搅拌轴转速是36（r.p.m），搅拌轴功率是0.55（kw），重量是265（kg），适用范围是于食品、乳品、佐料、酿造、饮料、化工、制药等行业，发酵作用