

DMD/NMN预浸料上胶机 质量保证

产品名称	DMD/NMN预浸料上胶机 质量保证
公司名称	中山市经纬隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	适用对象:PET薄膜 胶水类型:胶
公司地址	中山市东区三溪村工业区建业路19号
联系电话	88269459 18022018289

产品详情

gfj1200型单/双面复合机技术参数

合同号:w/l2011-10-13

一、功能要求

1. 将 pet薄膜、聚酯非织布用胶水复合（复合后厚度0.08 ~ 0.4mm）
2. 将 pet薄膜用胶水复合（复合后厚度0.8mm）
3. 将 pet薄膜、聚酯非织布用胶水复合的产品上胶
4. 将dmd材料上胶后做成变压器用预浸料

有效幅宽为1100mm，能采用单面或双面施胶、经干燥、复合（单面或双面）后收卷,干燥部温度偏差 ± 3 。

二、主要技术参数：

- 1、最大机器速度
40m/min
- 2、放卷最大直径：
600mm
- 3、纸芯内孔直径

76mm

4、干燥部温度控制：三段温控： $t_{max}=150 \pm 3$

5、加热辊温度控制：
 $t_{max}=110 \pm 5$

6、总功率：
约54kw

7、外形尺寸（长/宽/高） 约12500*1500*2000

三、主要结构说明：

整机由1#放卷、上胶部、干燥部、2#放卷、3#放卷、复合部、收卷部、电气控制系统及气动等几部分共同组成。

1、1#放卷部：

- 1) 76mm气胀轴： 1件
- 2) 20kg磁粉制动器： 1台
- 3) 镀铬钢辊 120mm × 1200mm 3套
- 4) 手动横向纠偏 1套
- 5) 手动纵向纠偏 1套
- 6) 放卷底座： 1套
- 7) 自动张力：（国产仿三菱机） 1套

2、施胶部：（单面淋胶、双面浸胶）两种上胶方式

- 1) 不锈钢施胶盆： 1套
- 2) 胶盆升降机构： 1套
- 3) 钢丝刮刀：（直径 0.8mm） 1套
- 4) 镀铬钢辊 120mm × 1200mm 1套
- 5) 牵引辊（2.2kw电机带减速器） 1套
- 6) 浮动辊： 1套
- 7) 牵引压辊： 1套

3、干燥部(电热管加热)

1) 电热管发热功率： 40kw

2) 烘箱长度： 6米 (2米/节)
(l2000xb1450xh800/节)

3) 机内风管：
1套

4) 风机： 0.75kw 1台

5) 烘箱材料：100mm保温岩棉，外层1.2mm冷板；内层0.6mm锌板

7) 开门形式： 左右开门式 (泄爆门)，门尺寸：600x450

4、2#放卷部：

1) 76mm气胀轴： 1件

2) 20kg磁粉制动器： 1台

3) 镀铬钢辊 120mm × 1200mm 3套

4) 手动横向纠偏 1套

5) 手动纵向纠偏 1套

6) 自动张力：(国产仿三菱机) 1套

5、3#放卷部：

1) 76mm气胀轴： 1件

2) 20kg磁粉制动器： 1台

3) 镀铬钢辊 120mm × 1200mm 3套

4) 手动横向纠偏
1套

5) 手动纵向纠偏
1套

6) 自动张力：(国产仿三菱机) 1套

6、复合部：

- 1) 复合钢辊： 240mm × 1200mm 1件
- 2) 复合胶辊： 240mm × 1200mm 1件
- 3) 气动装置：0.6mpa 1套
- 4) 复合钢辊加热装置：(电加热) 1套
- 5) 复合辊传动：
 - 三相异步电机5.5kw 1台
 - 减速器（线速度1米时，可启动可收尾） 1台

7、收卷部：（双工位）

- 1) 收卷直径：
600mm
- 2) 镀铬钢辊 120mm × 1200mm 7套
- 3) 76mm 气胀轴： 2套
- 4) 收卷压辊：
2套
- 5) 收卷传动：
 - 力矩电机25n.m 1台
 - 减速器（线速度1米时，可启动可收尾） 1台

8、电气控制系统：

- 1) 1#放卷自动张力控制：（国产仿三菱机） 1套
- 2) 2#放卷自动张力控制：（国产仿三菱机） 1套
- 3) 3#放卷自动张力控制：（国产仿三菱机） 1套
- 4) 收卷自动张力控制：（国产仿三菱机） 1套
- 5) 收卷力矩电机：25n.m 1套
- 6) 上胶前牵引电机：2.2kw 1套
- 7) 干燥部温度控制：三段温控：温控部分用固态继电器
tmax=150 ±5 （烘箱温度差 ±5 ）

- 8) 长度米数计：(显示小数点后一位数) 1套
- 9) 复合部电机：5.5kw 1套
- 10) 复合部变频控制：5.5kw正弦变频器 1套
- 11) 牵引变频控制：2.2kw正弦变频器 1套
- 12) 收卷调速控制：力矩控制 1套
- 13) 低压电器：施耐德 1套
- 14) 电箱总电源开关：三菱
1套

9、价格：面议

本产品的加工定制是是，适用对象是PET薄膜，胶水类型是胶，上胶方式是滚轮上胶，适用材质是塑料，操作类型是全自动，应用领域是PET薄膜、聚酯非织布，产品类型是全新，品牌是经纬隆机械，型号是GFJ1200，功率是15(Kw)，外形尺寸(长*宽*高)是12500*1500*2000(mm)，上胶宽度是1100(mm)，规格是12500*1500*2000mm，重量是5000