

DCC/CSX系列电力综合型专用测试线包-华奥

产品名称	DCC/CSX系列电力综合型专用测试线包-华奥
公司名称	江都区华奥电器设备制造厂
价格	面议
规格参数	型号:DCC/CSX 品牌:华奥
公司地址	江苏江都市浦头经济开发区
联系电话	86 180 01430990 15949061046

产品详情

dcc,csx系列电力试验线是我公司根据电力系统现场试验人员的实际需要开发的，是电力继电保护、电气试验专用测试线。它广泛适用于继电保护现场，试验室及其它试验调试场所，也十分适用于仪器、仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试连接线，提高产品的高可靠性。本电测导线具有连接方便（只需进行插拔连接），接触电阻小、导线柔软、绝缘性能好等特点。采用该电测导线，将大大提高现场试验调试效率，方便现场试验。本电测导线由三部分构成，即：专用插头、连接导线、绝缘手柄三部分。

专用插头由弹簧杆、芯杆（h62铜）、插棒（h62铜）三种零部件组成，经过精细加工，用专用工艺组合成一体。在其表面镀镍加以保护，连接导线本体由0.01mm无氧铜丝经绞合而成，外包丁睛聚乙烯绝缘层。（具有柔软、耐压高、强度大、韧性好等特点）。绝缘手柄专用插头与连接导线，引进国外压制工艺，通过注塑工艺制成。（特点：接触电阻小、可靠性好、操作方便等）

- 1.导线耐压：>3kv；
- 2.温度：-25 ~ 85 保持柔软性；
- 3.常期通电电流：10a ~ 15a；
- 4.接触电阻：<1.5m ；
- 5.插拔寿命：>1.5万次；

本厂根据电力系统用户的实际需要配置。（也可以根据用户的需要自由组合配置）

dcc/csx实用型电测导线配置表名称	规格	色别及数量
电流型	2.1mm ²	红、黄、绿、黑各2根
电压型	1.6 mm ²	红、黄、绿、黑各2根
普通型	1.6 mm ²	蓝3根、白、棕各1根
专用夹（鳄鱼夹）	5mm（开口）	红、黄、绿、黑各1只
	10mm（开口）	红、黄、绿、黑各1只
	20mm（开口）	红、黄、绿、黑各1只
插片（叉子）	4mm（内宽）	红、黄、绿、黑各1只
	6mm（内宽）	红、黄、绿、黑各1只
	8mm（内宽）	红、黄、绿、黑各1只
针形插头	2mm	红、黄、绿、黑各1只
过渡接柱	7.8 × 50mm	红、黄、绿、黑各1只
测试表笔	10 × 125mm	红、黑各1支
牛津箱包	290 × 190 × 75mm	灰1只

注:dcc1型、1.5型、2型、2.5型、3型、4型,分别是指导线长1米、1.5米、2米、2.5米,具体的配置可以根据用户需求配置。

dcc/csx综合型电力测试导线配置表

名称	规格	长度 (m)	色别及数量	名称	规格	数量
试验线	2.1mm ²	1m	红、黄、绿、黑各1支	尖咀钳	6	1把
试验线	2.1mm ²	2m	红、黄、绿、黑各1支	斜咀钳	6	1把
试验线	2.1mm ²	3m	红、黄、绿、黑各1支	钢丝钳	7	1把
专用夹	5mm(开口)		红、黄、绿、黑各1支	拔钉钳	6	1把
	10 mm(开口)		红、黄、绿、黑各1支	零件盒		1只
	20 mm(开口)		红、黄、绿、黑各1支	数字万用表		1只
插片叉子	4 mm(内宽)		红、黄、绿、黑各1支	电烙铁	40w	1把
	6 mm(内宽)		红、黄、绿、黑各1支	电缆剥线钳		1把
	8 mm(内宽)		红、黄、绿、黑各1支	全自动剥线钳		1把
针形插头	2mm × 18mm		红、黄、绿、黑各1支	进口螺丝刀	3.2 × 100mm	各1把
过度接柱	7.8mm × 50mm		红、黄、绿、黑各1支	进口螺丝刀	5 × 150mm + —	各1把
测试笔	10mm × 125mm		红、黑各一支	进口螺丝刀	6 × 200mm + —	各1把
铝箱	290 × 190 × 65mm			焊锡丝		1盒

电力试验线是电力系统继电保护专用测试线,广泛适用于继电保护现场试验室及其它试验调试现场,并同样适用于仪器仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试线、连接线,提高产品的高可靠性。多股试验线导线本体由 0.01mm无氧铜丝经绞合组成,外包丁晴聚乙烯绝缘层。多股试验线由专用插头,连接导线,绝缘手柄三部分组成。具有柔软,耐压高,强度大,韧性好等特点。其主要技术指标:1.导线耐压: > 2kv; 2. 温度: -25 ~ 85 保持柔软性; 3.常期通电电流: 按规格需要6 ~ 250a; 4.接触电阻: <1.5m ;

图片	产品规格	线径(mm)	电流(a)	耐压(kv)
		1.2mm ² (0.01 × 152 × 1)	2.8	6
		1.6mm ² (0.01 × 203 × 1)	3.5	8
		2.1mm ² (0.01 × 266 × 1)	3.9	10
		2.5mm ² (0.01 × 315 × 1)	4	12.5
		4mm ² (0.01 × 506 × 1)	4.6	20
		6mm ² (0.01 × 760 × 1)	5.5	30
		8mm ² (0.01 × 1007 × 1)	6.5	40
		10mm ² (0.01 × 1266 × 1)	7.5	50

16mm ² (0.15 × 904 × 1)	8.7	80
20mm ² (0.15 × 1130 × 1)	9.8	100
25mm ² (0.15 × 1412 × 1)	10	125
30mm ² (0.15 × 1695 × 1)	11	150
50mm ² (0.2 × 1592 × 1)	14	250
2 × 0.5mm ² × 1双芯 护套线	扁平	
2 × 0.75mm ² × 1双芯 护套线	扁平	
2 × 1.2mm ² × 1双芯 护套线	扁平	
2 × 1.6mm ² × 1双芯 护套线	扁平	
2 × 2.5mm ² × 1双芯 护套线	扁平	
2 × 4mm ² × 1双芯护 套线	扁平	
3 × 1.2mm ² × 1三芯 护套线	扁平	
3 × 1.6mm ² × 1三芯 护套线	扁平	
3 × 2.5mm ² × 1三芯 护套线	扁平	
4 × 0.75mm ² × 1四芯 护套线	扁平	
4 × 1.2mm ² × 1四芯 护套线	扁平	
4 × 1.6mm ² × 1四芯 护套线	扁平	
4 × 2.5mm ² × 1四芯 护套线	扁平	
4 × 4mm ² × 1四芯护 套线	扁平	

销售热线：180110143990，传真：0514-82932259

本产品的加工定制是是，型号是DCC/CSX，品牌是华奥，护套材质是丁晴聚乙烯，材料形状是圆线，拉伸强度是强，电线最大外径是3.3-18 (mm)