

光纤滑环

产品名称	光纤滑环
公司名称	深圳市奔联电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PAN-LINK 型号:PSR-FORJ-RST
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南昌第二工业区B2栋五楼
联系电话	13603031118 13823656301

产品详情

单模到12通路，对转输高频信号和高速数字信号，有
独有优势，更可同电滑环组合使用，方便安装，形成一个
转输电源，低频信号和高频信号的有机组合系统。
更多更详细情况，请同我们专业技术人员联系。

性能规格 specification for forj

波长范围 wavelength range	650-1650 nm
插入损耗 insertion loss	<2db (typical: <0.5 db)
回波损耗 return loss	> 40db (typical:45 db,2323 c), >50 db (mjxa)
最大转速 maximum speed.	2000 rpm
压力补偿 pressure compensation	1,000 psi (model rpc for higher pressure)
拉拔强度 pulling strength	10 n (900 um buffer)

预计寿命 estimated life cycle	200-400 million revolutions
光波能量 optical power handle	23 dbm
工作温度 working temperature	-40 to 80 c
储存温度 storage temperature	-50 to 85 c
启动扭矩 start up torque	<0.1 nm
出线方式 package style	pigtail or receptacles (fc, fc/apc, or st)
光纤类型 fiber types	single or multimode w/3 mm jacks
接头类型 connector types	fc, sc, st, sma, or lc (and apc finishes)
壳体材料 housing material	stainless steel
产品重量 weight	~50 g
防护等级 ip rating	ip 68 for all models

环境性能environment	可选项 options
机械振动	mil-sid-810e 各种光纤尺寸
mechanical vibration	mil-sid-810e a variety of fiber size and length of the jumpers
环境湿度	60% 光纤类型：单模单通道、单模多通道、多模多通道
humidityhumidity humidity	10% to 90% rh non-condensing 10% to 90% rh non-condensing optical fiber type: single channel, single mode, multimode multi pass through
环保认证	lead free, rohs compliant 光纤接头 : fc、 pc、 st或直接甩尾纤
materials materials	lead free, rohs compliant fiber optic connectors: fc, pc, st or direct rejection pigtail
ce certified	yes 光纤长度 : 根据客户要求
ce certified	yes yes fiber length: more customer requirements 光通道数 : 单道、 双道、 多道
*滑环寿命由滑环工作转速，工作环境和工作温度等决定	number of optical channels: single, double, multiple

本产品的加工定制是是，品牌是PAN-LINK，型号是PSR-FORJ-RST，应用范围是光纤，种类是光线连接器，接口类型是其他，支持卡数是多合一，读卡类型是CF，形状是圆形，制作工艺是车加工，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是无接触，绝缘体材质是无，芯数是单通单模，针数是1，线长是500（mm），模数是多通多模，适用范围是高频数据传输，产品认证是CEROHS