

变压器配件诺格专业变压器端子 实用型接线端子

产品名称	变压器配件诺格专业变压器端子 实用型接线端子
公司名称	乐清市诺斯汀电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺格 型号:BK,JBK,DK,SG,SBK,JBK5,
公司地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区新光大道75号
联系电话	62769700 15857789099

产品详情

产品展示:

公司介绍:

诺格电气有限公司，创建于2002年，现在员工80人，各类专业技术人员、管理人员5人，其中工程师2人，企业占地面积5亩，建筑面积 1000多平方米，是一个以开发、生产、销售高低压电气于一体的规模型企业，公司长期致力于民族工业发展，与众多科研单位及高等院校进行紧密合作，专业生产变压器、调压器、稳压器、电源电器、频敏变阻器、自耦减压起动箱、柜，电焊机、变压器配件,硅钢片,电磁铁以及引进开发具有国际水平的德国西门子jbk5机床控制变压器、ssg数控机床三相干式变压器等系列产品。企业在注重产品开发、研制的同时，不断加强质量管理，全面通过iso9001质量管理体系，产品并由中国人民保险公司质量承保。

面对充满挑战和机遇的新世纪，诺格人将不断完善和超越自我，秉承“以人为本，科技创新”的崇高信念，矢志于民族工业的腾飞，以可靠的质量，优惠的价格，完善的售后服务与国内外客商真诚合作，创造更加辉煌的明天。

网上价格为单款价格（参考价），具体型号价格不等

详情致电或旺旺联系

在结构上可分为两种类型:

(1)固体绝缘包封绕组 (2)不包封绕组

干式变压器结构特点:

1.铁芯

采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过.

2.绕组

有以下几种:

- (1)缠绕式
 - (2)环氧树脂加石英砂填充浇注
 - (3)玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构)
 - (4)多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式
- (一般多采用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设备的可靠性)

3.高压绕组

一般采用多层圆筒式或分段式结构

4.低压绕组

一般采用层式或箔式结构

干式变压器形式:

- 1.开启式.是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不
 - 2.封闭式.器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触.(由于密封.散热条件差.主要用于矿用它属于是防爆型的)
 - 3.浇注式.用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单.体积小.适用于较小容量的变压器.在结构上可分为
- (1)固体绝缘包封绕组
 - (2)不包封绕组

干式变压器结构特点:

1.铁芯

采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过.

2.绕组

有以下几种:(1)缠绕式 (2)环氧树脂加石英砂填充浇注 (3)玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构) (4)多股玻璃(一般多采用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设备的可靠性)

3.高压绕组

一般采用多层圆筒式或分段式结构

4.低压绕组

一般采用层式或箔式结构

干式变压器形式:

- 1.开启式.是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不
- 2.封闭式.器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触.(由于密封.散热条件差.主要用于矿用它属于是防爆型的)
- 3.浇注式.用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单.体积小.适用于较小容量的变压器.

本产品的加工定制是是,品牌是诺格,型号是BK,JBK,DK,SG,SBK,JBK5,,应用范围是光纤,种类是端子(terminal),接口类型是DIN(大/中/小),支持卡数是四合一,读卡类型是MMC,形状是矩形,制作工艺是冷压,特性是诺格电气,接触件材质是详见内容16703,绝缘体材质是详见内容,芯数是15000,针数是10000,线长是9(mm)