

定制 小型视觉自动贴片机 简单操作LED视觉贴片机

产品名称	定制 小型视觉自动贴片机 简单操作LED视觉贴片机
公司名称	深圳市日升通用科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日升 型号:SR-B-6022-2
公司地址	深圳市光明新区公明镇楼村凤新路鑫博盛润景科技园B栋三楼
联系电话	86-075533840515 15889610328

产品详情

一、产品简介 sr-b-6022-002主要是针对中小型企业流水线生产、样板生产和学府实验室教学用途等而研发。双头悬臂式设计可实现元器件的快速吸取和贴装，采用大型机通用雅马哈送料器，彻底解决传统拉料方式的送料不稳定问题，自主开发的全中文操作界面，更加符合中国客户需要，无需任何专业知识，两小时快速入门，设备体积轻巧，即使家庭作坊也可实现自动化生产。

二、主要特点 v

双吸嘴设计，贴片速度4500-6500chip/h，典型为5000chip/h；v 全自动漏件检测，具有自动补件功能；v

标准大型机通用雅马哈喂料器，料站单边15个，可根据客户实际生产需要定制；v

自主开发全中文操作界面，无须任何专业知识也可实现两个小时快速入门；v

支持摄像编程功能，快速实现贴装信息录入；v

全面支持0603-5050,sop-8,sot-23,sot-89,sod-123,dpak,to-252,d2pak,3528,5630等封装；v

支持数据导入和导出功能，大量节省编程时间；v 轻巧紧凑、安装简易、占用场地面积小；v

环保节能，最大功率消耗不足200w，待机功率不足80w；v 多重保障并承诺整机保修一年。

三、主要技术参数 各项规格 sr-b-6022-002 技术参数 基 基板尺寸(mm) 最大 (l)600 x

(w)220(可根据客户需要定制) 板 最小 (l)30 x (w)30 指 基板定位方式

左/下侧边基板固定块，右/上侧活动式固定滑块 标 基板运送方向 右-->左(近边标准) 基板更换耗时

10秒(最佳条件) 贴 贴片速度 理论条件 6,500 cph 装 平均条件 5,000 cph 指 贴片精度 chip-led $\pm 0.01\text{mm}$ 标

贴装种类 0603~1608、led、sot、sop、大功率等smd/led元件 对中方式 机械对中+电脑视频对中

吸料头种类 2 吸嘴 送料器规格 8mm、12mm、16mm、24mm、振动送料器 送料器数量 15 x

8mm (可按客户要求定制料站数量) 系 操作系统 自主开发全中文操作界面 统 主轴结构 xy轴直线传动 指

x轴驱动 步进电机 标 y轴驱动 步进电机 z轴驱动 步进电机 角驱动 步进电机 工 工作电源 220 v 作

额定功率 200w 环 工作气压 80 psi(0.5 mpa) 境 外观尺寸 (mm) (l)1000 x (w)600 x (h)1100 产品重量 约150 kg

本产品的加工定制是是，品牌是日升，型号是SR-B-6022-2，自动手动是自动，贴片速度是4500-6000（粒/小时），分辨率是0.01（mm），喂料器数目是15，电源是220（V），重量是150（kg）