授权华东区代理日本理音NL-42/NL-52高精度噪音计

产品名称	授权华东区代理日本理音NL-42/NL-52高精度噪音计
公司名称	苏州润祺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本理音 型号:NL-42
公司地址	苏州高新区滨河路588号3-809室
联系电话	15050466565

产品详情

日本理音nl-42/nl-52噪音计介绍：

日本理音rion公司新一代通用型噪声计nl-42及nl-52型，能够适用于大部分噪声测量。仪器具备特大3英寸彩色显示屏，机身具备防水设计(除麦克风外)，能够减低在户外测量期间突然下雨对噪声计的影响。基本型噪声计升级为ex级扩展型噪声计，并安装选配的功能卡用于测量1/1或1/3倍频程、记录测量期间的实时声音、进行fft功能分析及同时间执行噪声测量等功能。

日本理音nl-42/nl-52噪音计特点：

特大彩色lcd显示屏

噪声计具备3英寸lcd轻触式高分办率显示屏，易于在室内或室外，甚至黑暗环境中查看数据。

仪器内置说明功能

噪声计内置说明help功能，能随意地在仪器内查阅操作。

防水设计

噪声计符合ip54防水标准，能够抵御洒水。减低因突然下雨而造成对噪声计的损坏及影响。

使用可充电电池

新型号可以使用可充电电池，符合绿色环保设计。若果使用一般碱性电池，则可以测量24小时。

连续测量噪声达1小时

当进行环境测量项目时，可以使用ac适配器，令噪声计作长时间测量。

可扩展选配功能

噪声计可以增加附加功能，例如同时间数据测量(每100ms记录一个lp值)，以及数据测量(leq及其他参数)，频率分析及长时间数据记录。

选配程序功能

当噪声计升级为扩展型时(安装nx-42ex)，可以使用其他选配程序。包括实时噪声记录卡nx-42wr、1/3倍频程卡nx-42rt、fft分析卡nx-42ft及同时进行卡nx-42sp。

日本理音nl-42/nl-52噪音计技术参数：

型号	nl-52	nl-42
标准	iec 61672-1: 2002第一级ansi s1.4-1983第一级 ansi s1.43-1997第一级jis c 1509-1: 2005第一级 ce标志(emc指令2004/108/ec，低电压指令2006/95/ec)，weee指令，中	iec 61672-1: 2002第二级 ansi s1.4-1983第二级ansi s1.43-1997第二级jis c 1509-1: 2005第二级

	国rohs
测量功能	lp, leq, le, lmax, lmin, ln (1～99 %，1%级别：最少5个数值，由lp或leq 1s计算)
测量时间	10 s, 1, 5, 10, 15, 30 m, 1, 8, 24 h及手动(最大24 h)
测量范围	a计权：25～138 db，c计权：33～138 db, z计权：38～138 db，c计权峰值：55～141 db, z计权峰值：60～141 db
频率范围	20 hz～20 khz　　20 hz～8 khz
频率计权	a, c及z
时间计权	f(快)及s(慢)
动态范围	单一范围(动态范围：113 db)
采样周期	20.8 μs (lp, leq, le, lmax, lmin, lpeak：采样频率：48 khz) 100 ms (ln)
延误时间	仪器可以设置一个特定的延误时间(关闭，1，3，5或10秒)。仪器按下开始制后或超过触发值后，依照延误时间设置才开始测量
回擦功能	用户可调：0，1，3或5 s
显示屏	具背光灯 (400x240点)tft液晶体wqvga显示屏 *显示屏具备轻触式设计(电容式触控)
内存	测量结果的数据是可以手动地保存在单一储存位置内
手动保存数据数目	内存：最大1000组 sd卡：内存数据基于sd卡的容量
自动保存(要求nx-42ex功能卡)	连续地及自动地依照时间间距保存实时数值(lp模式)及进行数值(leq模式) lp采样周期：100 ms，200 ms，1 s，leq 1 s leq采样周期：10 s，1，5，10，15，30 ms，1，8，24 h
电源要求	4个aa尺寸电池(碱性或可充电电池)或外置电源供应
防尘及防水设计	ipx3(不包括麦克风)
尺寸 /重量	大约250(h)x76(d)x33mm(d)/ 400g (包括电池)

本产品的加工定制是否，品牌是日本理音，型号是NL-42，类型是精密噪音计，测量范围是25~141Db，尺寸是250(H)x76(D)x33mm(D)（mm），重量是0.4（kg）