

多功能声级计AWA5680型

产品名称	多功能声级计AWA5680型
公司名称	济南万用电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AWA 型号:AWA5680
公司地址	济南市历下区趵突泉北路22号
联系电话	88670879 13864090238

产品详情

概述：awa5680型多功能声级计是一种袖珍式声级计，它使用数字检波专利技术，级线性范围宽，测量过程中无需切换量程，使用方便。模块化设计，包含了积分声级计、个人声暴露计、噪声统计分析仪等功能。外置微型打印机（选配），可现场打印测量结果，外置gsm无线数据传输模块（选配），可通过sms(短信)将测量结果发到指定的手机或计算机上。该仪器可广泛应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域，进行环境噪声测量、声功率级测量、机器设备噪声测量，是环境噪声监测中最常用的仪器。

特点： 100db级线性范围，无需切换量程

超大容量储存

工作温度范围：-10 ~ +50

128 × 128点阵lcd带背光，可实时测量及显示10个测量值

汉字加图标菜单操作，使用更方便

耗电省，4节1r6碱性电池可连续工作40小时以上

主要技术性能：

1.符合标准：gb/t3785、gb/t17181、iec61672 2级

2.频率范围：20 ~ 12500hz

3.测量上限：130db

4.本机噪声：小于23db(a)、27db(c)、30db(z)

5.频率计权：a、c、z

6.时间计权、f、s

7.指示器：128 × 128点阵lcd，带led背光，可实时显示10个测量指标，或显示动态条图、统计分布图、24小时分布图

8.测量指标：lxyi、lxyp、lx_{eq}、lx_{max}、lx_{min}、lx_n、sd、sel、e等

注：x为a，c，z；y为f,s；n为5，10，50，90，95。（只选积分测量功能时无lx_n、sd）。

9.积分测量时间：手动、1s到99小时任意设置或分档设置。

10.采样间隔：31ms

11.24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可设定

12.储存：2048组积分结果或1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果

13.输出接口：ac（交流）、dc（直流）、rs-232c计算机或ah40微型打印机

14.内部时钟：每月误差小于5分钟，内置后备电池。

15.电池：4节lr6碱性电池或可充电电池，可连续使用40小时以上。也可采用5v外部电源。

16.外形尺寸（mm）：260 × 80 × 30

17.质量：0.3kg

18.工作温度范围：-10 ~ 50

典型配置

配置	软件编号及名称	测量项目	打印机
1	积分测量模块	xyi、lxyp、lxeq、lxmax、lxmin、sel、e等	配ah40微型打印机
2	积分测量模块	xyi、lxyp、lxeq、lxmax、lxmin、sel、e等	不配打印机
3	积分测量和统计分析模块	xyi、lxyp、lxeq、lxmax、lxmin、lxn、sd、sel、e和24h测量等	配ah40微型打印机
4	积分测量和统计分析模块	xyi、lxyp、lxeq、lxmax、lxmin、lxn、sd、sel、e和24h测量等	不配打印机
5	积分测量和统计分析模块+数据采集分析模块	xyi、lxyp、lxeq、lxmax、lxmin、lxn、sd、sel、e、24h测量和机场噪声测量等	配ah40微型打印机
6	积分测量和统计分析模块+数据采集分析模块	xyi、lxyp、lxeq、lxmax、lxmin、lxn、sd、sel、e、24h测量和机场噪声测量等	不配打印机

本产品的加工定制是否，品牌是AWA，型号是AWA5680，类型是精密噪音计，测量范围是25-130dB，测量精度是2级，工作温度是-10 ~ 50（ ），分辨率是0.1，尺寸是260×80×30（mm），重量是0.3kg（kg）