

超声波音压计、功率计、日本HONDA超声波音压计

产品名称	超声波音压计、功率计、日本HONDA超声波音压计
公司名称	东莞市沙田铭扬机械设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:HONDA/本田 型号:HUS-3
公司地址	东莞市沙田镇大泥金和组116号
联系电话	86-076988803209/82270818 13925890909

产品详情

东莞铭扬超声波清洗机/超声波清设备生产厂家/广东东莞市沙田机械设备生产厂家/超声波报价

hus-3:管理清洗质量的必需品，检测超声波的输出强度

适合于各种各样的用途 清洗机的调整与检查，实验室的研究用等。测量范围广泛 可测量频率的范围很宽，从低频10khz到高频5mhz

可租凭使用:1500/次

本多超声波音压计hus-3；是一款便携式超声波检测仪器,是专门用于测量超声波清洗机缸内液体中超声波声压强度并对其进行监控的仪器.它使用操作非常简便,功能强大,具有完全无噪音,低耗电,重量轻,显示直观等优点.

功能作用：

超声波清洗机清洗能力检测，可以针对所有种类超声波清洗装置进行超声波音压检测,判断设备工作性能和超声波强度.清洗缸内每个位置的音压都略有不同,可以每次测量几个固定位置的音压,记录其读数,然后根据每个周期内音压的变化即可对设备清洗能力基础数据给予正确的判断

1.hus-3主要指标

频率范围： 10 khz to 5 mhz 10khz-5mhz

信号输入： 一个指定探头

测量范围： 10mv/50mv/100mv/500mv

仪器显示值： 探头测量伏值的相对值rms

电源： 专用锂离子电池hbt-001

电流： 100ma

充电器： 专用充电器bt-024

外围尺寸（mm）： 180(w)x130(d)*50(h)

重量： 0.64kg（含电池）

探头尺寸： 直探头：340mm

I-型探头：260mm（I形部分：80mm）

电缆长度： 1.5m

2.hus-3组成部分

hus-3主机

探头可选：直探头或I-型探头

材质：石英玻璃或不锈钢

包装箱

背带

用户手册/质保卡

用于充电的ac适配器

锂离子电池（购买时新电池未完全充电，使用前请充满电）

本产品的加工定制是否，品牌是HONDA/本田，型号是HUS-3，类型是手持式声级计，测量范围是10mV/50mV/100mV/500mV，测量精度是0-0001，工作温度是0-40（ ），尺寸是180(W)x130(D)*50(H)（mm），重量是0.64kg（kg）