：高质量 带灯轻触开关；防水轻触开关！

产品名称	：高质量 带灯轻触开关；防水轻触开关！
公司名称	乐清市航科电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:航科 型号:6*6/12*12
公司地址	浙江乐清虹桥
联系电话	86-0577-61307196 15957742887

产品详情

---

1. 适用范围：广泛用于电子玩具.收录机.音响.学习机.万能充电器.电话机.家用电器.通信产品及电脑周边产业.

2. 额定电流、电压值：dc 12v 50ma

3. 构造：盖板、簧片、按钮、底座等；　　3.1.形状、尺寸依图面确定.3.2.各部分应无生锈、裂痕、电镀不良现象.

4.相对湿度（40°C）≤95%标准状态下测试。

5. 在-25～70°c环境下使用。

6. 电器性能6．1．接触电阻：≤0.03欧;6．2．绝缘电阻：≥100m欧;6．3．耐电压：ac250v 50hz 1min;6．4．动作力：230gf±20gf;6．5．回弹力：1/3;6．6．回流焊适应温度260°c～280°c，停留时间40秒；

7. 电器寿命：50000次；

9.耐焊性;

9.1.可焊性试验:方式：焊接脚被浸入锡池约2mm深，温度230±5°C时间3±0.5秒。结果：浸入的部分80%以上将被锡覆盖。

9.2.耐焊性试验：方式：焊炉焊锡的温度控制在260±5°C，过炉焊接的时间5±1秒于（基板），手焊接的

时候温度控制在350±30°C，时间为3±0.5秒但不能对焊接脚施加异常压力。 结果：本体无变形，能满足于电器性能。

9.3.耐高温试验：方式：温度在280±30°C的环境下，产品存放2—3分钟取出，待散热后测试其手感、电阻。结果：电阻、克力回弹、外形等；均无任何损坏迹象显示。

9.4.耐湿试验：方式：在40±2°C90—95%rh环境中放96小时，再放置在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.5.耐冷试验：方式：在-20±3°C环境中放96小时，再放在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.6.温度交变试验 如图所示的环境中，循环五次后再置于正常环境中30分钟后进行测试

本产品的加工定制是是，品牌是航科，型号是6*6/12*12，种类是配件组件，额定电压是50（V），额定电流是50（A），接触电阻是≤0.03（Ω），绝缘电阻是≥100（MΩ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是低价