

供化妆品包装瓶检漏测试用PVD-020-N真空测漏箱检漏仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | ,供化妆品包装瓶检漏测试用PVD-020-N真空测漏箱检漏仪 |
| 公司名称 | 上海实贝仪器设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:真空检漏仪 品牌:TATUNG |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号 |
| 联系电话 | 021-67109819 18918265843 |

产品详情

真空测漏箱

真空检漏仪

应用:可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试、 固态包装瓶、 化妆品瓶及各类易氧化物质等需要在真空条件下测试等用处.

产品特征:

- 1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.
- 2.箱体标配超大观察窗,工作室采用灵活搁架,可以随意调整搁架高度和数量.
- 3.全系列选配真空泵,50l及50l以下外置真空泵,90l以上内置真空泵.

型号及参数:

| 名称 | 真空测漏箱 | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 型号 | pvd-020-n | pvd-030-n | pvd-050-n | pvd-090-n | pvd-210-n | pvd-250-n |
| 容积 | 20l | 30l | 50l | 90l | 210l | 250l |
| 控温范围 | | | | | | |
| 温度调节精度 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 控温精度 | | | | | | |
| 隔板数量 | 1pcs | | 2pcs | | 3pcs | |
| 真空度 | <133pa | | | | | |
| 真空泵 | 不带 | | | 带下柜,带真空泵 | | 不带 |
| 电源 | ac220v/50hz | | | ac380v/50hz | | |
| 额定功率 | | | | | | |
| 内胆尺寸mm | 300x300x275 | 320x320x300 | 415x370x345 | 450x450x450 | 560x640x600 | 700x600x600 |
| 外形尺寸mm | 585x450x455 | 605x470x480 | 700x520x525 | 595x600x1245 | 705x790x1395 | 985x750x890 |

选项配置:

ss-不锈钢外壳

td-外置真空泵用下柜体

vp-选配真空泵

hc-承重型隔板 (承重50kg,标准承重15kg)

如需要全自动第三方气体进气阀,温度,真空度,工作室容积等,有特殊要求的请联系本公司销售员

本产品的加工定制是是,类型是真空检漏仪,品牌是TATUNG,型号是PVD-020-N,测量范围是液体和固体的包装,测量对象是固态包装瓶、化妆品瓶及各类易氧化物质等需要在真空条件下测试等用处,工作温度是室温(),分辨率是0.1,电源是AC220V/50HZ,尺寸是585X450X455 (mm),重量是32 (kg),实验室仪器是真空检漏仪