

炉前检测仪,AOI光学在线检测仪,AOI离线检测仪

产品名称	炉前检测仪,AOI光学在线检测仪,AOI离线检测仪
公司名称	武汉市诺思特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电子检漏仪 品牌:AOI检测仪
公司地址	武汉市江夏区庙山开发区阳光大道宜家汤臣18幢 2单元702号
联系电话	027-81828608 13682487728

产品详情

我公司是国内从事精密x射线技术研究和x射线检测装备开发制造的高新技术企业。本项目填补国内技术空白，该技术和设备应用于半导体、电子装配（ems）、太阳能光伏、led、锂电池、航天、军工等高端行业。

我们拥有中外从业多年的资深专业研发团队，承担了“国家重大科技02专项”的项目攻关，并和中科院、清华大学等科研机构联合突破射线影像的核心技术，目前已经取得40多项专利。产品有微聚焦x-ray影像检测设备、图像线阵扫描设备、3d厚度测试仪以及专用非标自动化设备。

我公司致力于走品牌路线，目前“northte”品牌在国内外业界已经名气斐然，产品40%出口。

我公司分别在深圳、无锡、重庆建立三大工厂，并在苏州、天津、西安、成都设有办事处；公司有七大海外代理商，在全球形成强大的分销和服务网点。公司以诚为本，精益求精，不断创新，努力走在行业的最前端，正积极开拓更广阔的市场，为世界范围内的高科技行业提供服务。

产品特点 线阵扫描 取像高稳定性 模块化设计 庞大元件库（和smt设备程序对接）
快速编程（30分钟） 检测结果直观 强大测试软件 高效工作
高准确度 特点：精益的硬件设计、高效的操作系统、完善的测试分析报告

检测图像

缺

件
极反
偏移

产品参数 型号 unicomp yt-1000a检测范围 缺件、多件、锡球、偏移、碑立、侧立、反贴、极反、

错件、坏件、桥接、错误标识、条码识别等检测元件 0201chip以上元件检测速度 30~50点/秒检出率 100%精密度/扫描分辨率 600dpi不良品暂存功能 有适用基板尺寸 最大检测尺寸：430 × 295mm
最大过板尺寸：500 × 400mm适用基板上下净高 上方：

20mm

下方：50mm轨道高度 900 ± 50mm轨道宽度调整 手动电源规格 ac220v
50hz功率 500w电源规格 ac110~240v 500w环境温度/环境湿度 温度：5~40

湿度：25%~80% 无凝霜操作系统 windows xp接口方式 usb或局域网软件 yestek pcb inspection system

v4.10.1整机重量 70kg外型尺寸 主机台：1000mm(w) × 800mm(d) × 1600mm(h)暂存接驳台：600mm(w) × 800mm(d) × 1600mm(h)

本产品的加工定制是是，类型是电子检漏仪，品牌是AOI检测仪，型号是在线检测仪，测量范围是全面，测量对象是PCB，工作温度是20（ ），分辨率是0.001，电源是220，尺寸是300（ mm ），重量是70（ k g ）