

泊头铸造铸铁平台型号齐全2000X4000可非标定做

产品名称	泊头铸造铸铁平台型号齐全2000X4000可非标定做
公司名称	泊头市浩业工量具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:铸铁平板 品牌:泊头浩业泊量
公司地址	河北省沧州市泊头市千里屯工业区
联系电话	010-62480196 13311565622

产品详情

泊头浩业工量具有限公司专业生产泊头铸造铸铁平台，我厂产品质量最好,价格最低.交货期在量仪行业内最短，服务热线：010-62480196 62481019 13581537355

一、铸铁平台按功能分为：铁划线平板，检验平板，测量平板，焊接平板，装配平板，研磨平板，t型槽平板等

二、铸铁平台生产标准：按gb/4986-85的标准制造，产品制成筋板式和箱体式，工作面有长方形，正方形，圆形等，材料一般为ht200--300，也有qt400-600，zg15-45。工作面采用刮研工艺，工作面上可加v形、t型、u型槽、燕尾槽、和圆孔、长孔等。平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上，环境温度（ 20 ± 5 ）使用时应避免振动。

三、铸铁平台用途：用于机械、发动机的动力实验，设备调试，具有较好的平面稳定性和韧性，表面带有t型槽，可以用来固定实验设备。

四、铸铁平台材质要求：高强度铸铁ht200-300工作面硬度为hb170-240，经过两次人工处理（人工退火600度-700度和自然时效2-3年）使用该产品的精度稳定，耐磨性能好。

五、铸铁平台规格：100x200，200x200，200x300，300x300，300x400，400x400
400x500，400x600，500x500，500x600，500x800，600x800，600x900，1000x750
1000x800，1000x1000，1000x1200，1000x1500，1000x2000，1500x2000 1500x2500，1500x3000，2000x2000，2000x3000，2000x4000，（大于此规格的铸铁可以拼装使用或按图纸订做。）

六、铸铁平台精度：按国家标准计量检定规程执行，分别为0、1、2、3四个等级。

规格	精度等级	规格	精度等级
----	------	----	------

	0级	1级	2级	3级	精创		0级	1级	2级	3级
100 × 100	4	8	26			2500 × 2500			72	180
200 × 100	5	10	20			3000 × 1000				168
200 × 200	5	10	20			3000 × 1500				174
300 × 200	6	12	24			3000 × 2000				184
300 × 300	6	12	24			3000 × 2500				186
400 × 300	6	12	24			3000 × 3000				210
400 × 400	6	12	24			4000 × 1000				210
500 × 300	6	12	24			4000 × 1500				210
500 × 500	7	14	28			4000 × 2000				219
600 × 400	7	14	28			4000 × 2500				228
600 × 500	7	14	28			4000 × 3000				240
800 × 500	8	16	32	80		5000 × 1500				249
800 × 600	8	16	32	80		5000 × 2000				255
900 × 600	8	16	32	80		5000 × 2500				264
1000 × 750	9	18	36	90		5000 × 3000				287
1000 × 1000	10	20	39	96		6000 × 1500				287
1200 × 1000		20	39	96		6000 × 2000				293
1500 × 1000		24	48	120		6000 × 2500				300
1500 × 1500		25	50	125		6000 × 3000				308
2000 × 1000		26	52	129		8000 × 1500				366
2000 × 1500			56	140		8000 × 2000				370
2000 × 2000			60	152	230	8000 × 2500				375
2500 × 1500			64	152	230	8000 × 3000				382
2500 × 2000			68	168	248					

本产品的加工定制是是，类型是铸铁平板，品牌是泊头浩业泊量，型号是1000X1500，1000X2000，1500X20001500X2500，1500X3000，，精度是0、1、2、3级，材质是HT200--300，QT400-600，ZG15-45。，工作面硬度是HB170-240