

测量平板，铸铁测量平板，上海测量平板，测量平台

产品名称	测量平板，铸铁测量平板，上海测量平板，测量平台
公司名称	上海鹏发机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:测量平板 品牌:鹏发
公司地址	上海市松江区小昆山镇鹤溪街23号4幢113室
联系电话	86-021-56026151 15021256832

产品详情

测量平板用途：用于机械、发动机的动力实验，设备调试，具有较好的平面稳定性和韧性，表面带有t型槽，可以用来固定实验设备。测量平板材质：高强度铸铁ht200-300，工作面硬度为hb170-240，经过两次人工处理（人工退火600度-700度和震动时效）使用该产品的精度稳定，耐磨性能好。

测量平板规格：200x200—3000x6000，（大于此规格的装配平台可以拼装使用或按图纸订做。）

测量平板精度：按国家标准计量检定规程执行，分别为0、1、2、3四个等级。

规格（长×宽）mm	精度等级		
	1级	2级	3级
	平面度公差（um）		
200×200	10	20	50
300×200	12	24	60
300×300	12	24	60
300×400	12	24	60
400×400	12	24	60
400×600	14	28	70
500×500	14	28	70
500×600	14	28	70

500 × 800	16	32	80
600 × 800	16	32	80
600 × 900	16	32	80
1000 × 750	18	36	90
1000 × 1000	20	39	96
1000 × 1200	20	40	100
1000 × 1500	24	48	120
1000 × 2000	26	52	130
1500 × 2000	28	56	140
1500 × 2500	32	64	152
1500 × 3000		70	174
2000 × 3000		74	184
2000 × 4000		88	219
2500 × 3000		79	186
2000 × 4500			237
2000 × 5000			255
2000 × 6000			292

t型槽平板，t型槽平台是一种用来固定工件的操作平台，是钳工工人用来调试、装配、维修设备的基础工作平台。t型槽平板，t型槽平台材质采用高强度铸铁ht200-300精铸而成，工作面硬度为hb170-240，经过两次人工处理（人工退火600度-700度和震动时效）使得该产品的精度更趋向稳定，耐磨性能更加良好。t型槽平板精度：按国家标准计量检定规程执行，分别为0、1、2、3四个等级。t型槽平板规格：500 × 800—2000 × 4000，（本产品均是按客户图纸制作加工或双方商定生产加工，可按用户要求的尺寸及重量生产

本产品的加工定制是是，类型是测量平板，品牌是鹏发，型号是1000*2000，精度是1级，材质是HT250，工作面硬度是HB230