

本公司长期供应松香（ ）浮油松香

产品名称	本公司长期供应松香（ ）浮油松香
公司名称	历城区远祥化工产品销售部
价格	6500.00/吨
规格参数	分类:浮油松香 颜色:黄松香 外观:胶状
公司地址	中国 山东 济南市 济南市历城区盖家沟农贸大市场B6-3
联系电话	13475959443

产品详情

分类	浮油松香	颜色	黄松香
外观	胶状	产品等级	特级
牌号	三亮	原产地	广西，贵州
含量	99.9（%）	CAS	多种

黄松香的含量是99.9 分类是浮油松香 外观是胶状的

原厂地是广西，物理性质：松香为微黄至黄红色的透明固体，软化点70~90℃，比重1.070~1.085，溶解热：15.8kcal/kg，热容：0.54kcal/kg·℃，导热系数：0.11kcal/m·h·℃，体积电阻率：5×10¹⁶Ω·cm，闪点：216℃。松香还具有结晶特性，容易产生

结晶现象，在**丙酮**

等有机溶剂中会有结晶趋势，结晶临界温度约100℃，结晶松香熔点110~135℃，且难于皂化。此外，松香还具有旋光性，松香比旋值控制在0~15°之间(最佳点+7°)即为无结晶现象和结晶趋势最低的，

松香是重要的化工原料，广泛应用于各工业部门，主要用途如下：1、**肥皂**工业

松香与纯碱或烧碱一起蒸煮，形成**松香皂**

。松香皂具有很大的去污力，易溶于水，能溶解油脂，易起泡沫。松香具有粘性，可使肥皂不易开裂和酸败变质。2、造纸工业 松香在造纸工业上用作抄纸胶料。松香与苛性钠制成松香钠皂，即胶料，胶料与纸浆混合并加入明矾，使松香成为不溶于水的游离树脂酸微粒附着在小纤维上，当纸浆在干燥圆筒上滚压加热时，松香软化填充在纤维之间，这种作用叫“上胶”或“施胶”。纸张“上胶”后，可增强抗水性，防止墨水渗透，改善强度和平滑度，减少伸缩度。3、油漆涂料工业 松香易溶于各种有机溶剂，而且易成膜，有光泽，是油漆涂料的基本原料之一。松香在油漆中的作用是使油漆色泽光亮，干燥快，漆膜光滑不易脱落。4、油墨工业 松香在印刷油墨中主要用作载色体，并增强油墨对纸张的附着力。油墨中若不用松香，印制成的墨迹就会色调呆滞，模糊不清。5、**粘合剂**工业

以松香酯和**氢化松香酯**为基本原料的粘合剂，常用作热熔性粘合剂、压敏粘合剂和橡胶**增粘剂**。

6、橡胶工业 松香在橡胶工业上用作软化剂，可增加其弹性。歧化松香钾皂可作合成7、食品工业

氢化松香甘油酯与天然糖胶树

胶、蜡、醋酸乙烯等一起加热溶融，然后加**香料**、砂糖及色素等调匀，可制成口香糖。在屠宰场中宰杀

猪、牛、羊时，经过用脱毛机械操作之后，遗留在动物体和头部的毛可用由88-94%的熔融松香和6-12%的棉籽油所组成的脱毛剂来除去。 8、电气工业

用松香35%与光亮油

65%配制成绝缘油在电缆上用作保护膜，起绝缘及耐热作用。松香和电木以及其他人造树脂相混合用作

绝缘清漆 9、建筑材料工业 松香在建筑材料工业上主要用做混凝土起泡剂和地板花砖粘结剂。

松香也用作氯乙烯石棉瓷砖的粘结剂。松香和亚麻油、碳

酸钙、木炭、颜料等在一起混合可制造地毡瓷砖。松香。