

耐高温云母管,高温云母绝缘套管,云母管报价,绝缘云母套管

产品名称	耐高温云母管,高温云母绝缘套管,云母管报价,绝缘云母套管
公司名称	扬州金力电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:扬州金力电气 型号:HP-5HP-8
公司地址	宝应县柳堡镇拥军路北侧
联系电话	18921915606 15861359889

产品详情

耐高温云母管,高温云母绝缘套管,云母管厂家报价,绝缘云母套管-扬州金力电气

一、耐高温云母管产品介绍

高温云母绝缘套管是采用优质剥片云母、白云母纸或金云母纸配以适当的胶粘剂(或云母纸粘合在单面补强材料上)经粘结卷合加工而成的硬质管状绝缘材料。它具有良好的电气绝缘性能和较高的机械强度,适合作各种电器、电机、电冶炉等设备中的电极棒或出线套管绝缘。

二、耐高温云母管产品特性

高温云母绝缘套管分为白高温云母绝缘套管和金高温云母绝缘套管耐温850-1000。我司制作的高温云母绝缘套管长度在10-1000mm之间,内径为8-300mm,质量稳定,可根据用户提供的图纸制作特种规格的高温云母绝缘套管。(例于开槽,粘结等)。高温云母绝缘套管特种规格可来样来图加工。

三、耐高温云母管技术指标

耐高温云母管,高温云母绝缘套管,云母管厂家报价,绝缘云母套管

序号	指标项目	单位	hp-5	hp-8	检测方法
1	云母含量	%	ca.92	ca.92	iec 371-2
2	胶粘剂含量	%	ca.8	ca.8	iec 371-2
3	密度	g/cm ²	1.8-2.45	1.8-2.45	iec 371-2
4	耐温等级				
	持续使用环境下		500	850	
	间歇使用环境下		850	1050	
5	500 时热失重	%	<1	<1	iec 371-2
700	时热失重	%	<2	<2	iec 371-2

6	抗弯强度	n/mm ²	>200	>200	gb/t5019
7	吸水率	%	<1	<1	gb/t5019
8	电气强度	kv/mm	>20	>20	iec 243
9	23 时绝缘电阻	.cm	1017	1017	iec93
	500 时绝缘电阻	.cm	1012	1012	iec93
10	耐火等级		94v0	94v0	ul94
11	发烟测试	s	<4	<4	

在现行市场信息如此透明的今天,在同行中我们比质量,比价格,比服务。

温馨提示：卖产品请选择生产厂家，售后服务有保证。

耐高温云母管,高温云母绝缘套管,云母管厂家报价,绝缘云母套管

本产品的加工定制是是，品牌是扬州金力电气，型号是HP-5HP-8，种类是白片，耐温是850-1050（ ）