

云母板 HP-5硬质云母板 HP-8硬度金云母板

产品名称	云母板 HP-5硬质云母板 HP-8硬度金云母板
公司名称	深圳市宝安区松岗新氏五金绝缘材料商行
价格	面议
规格参数	品牌:新氏 型号:HP-5/8
公司地址	广东深圳市宝安区松岗镇广深路松岗段107-3【金海大厦旁】
联系电话	86 0755 29626148 13590129259

产品详情

【深圳松岗新氏铜铝绝缘材料商行】专业代理销售各种进口/国产:

绝缘材料:电木板!环氧板!fr-4白料/黄料板!合成石!云母片!布板!冷冲板

覆铜板!红钢纸!青稞纸/复合纸!

工程塑胶:pvc板!pc板!pu胶!upe板!pp板!尼龙板!abs板!

pom赛钢板!铁氟龙板!亚克力有机板!灯箱板!聚酯薄膜!

铜材:黄铜!红铜!青铜!铬铜!铍铜!钨铜等稀土铜板及铜棒!

铝材:2024# 5052# 6061# 6063# 7075#铝板及铝棒!

不锈钢:201# 303# 304# 316#等不锈钢板材及棒材!

欢迎来电咨询洽谈!联系人:陈经理:13590129259/13510647609!热线电话:0755-29626148!传真:0755 29757136!qq号码:551595948!期待您的来电!价格实惠!品质保证!我们将竭诚为您服务!概述

云母板由云母纸与有机硅胶水粘合、加温、压制而成,其中云母含量约为90%,有机硅胶水含量为10%产品特性

hp-5 硬质白云母板。该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ,间歇使用条件下耐温 850 ;[1]· hp-8硬度金云母板。该产品呈金色,耐温等级:持续使用条件下耐温 850 ,间歇使用条件下耐温 1050 。优良的耐高温绝缘性能,最高耐温高达 1000 ,在耐高温绝缘材料中,具有良好的性价比。·

优良的电气绝缘性能,普通产品的耐电压击穿指标就高达 20kv/mm.· 优良的抗弯强度与加工性能,该产

品抗弯强度高，且韧性极好，用冲订能加工能各种形状而不分层。优良的环保性能，该产品不含石棉，在加热时发烟少且异味小，甚至无烟无味hp-5硬质云母板是一种高强度的板云母板状材料，在高温条件下使用仍能保持其原性能，其广泛运用于下述领域：应用领域

家用电器：电熨斗、电吹风、多士炉、咖啡壶、微波炉、电暖器等。冶金化工：冶金行业中的工频炉、中频炉、电弧炉，注塑机等。

技术指标	序号	指标项目	单位	hp-5	hp-8	检测方法
	1	云母含量	%	ca.92	ca.92	iec 371-2
	2	胶粘剂含量	%	ca.8	ca.8	iec 371-2
	3	密度	g/cm ²	1.8-2.45	1.8-2.45	iec 371-2
	4	耐温等级				
		持续使用环境下		500	850	
		间歇使用环境下		850	1050	
	5	500 时热失重	%	<1	<1	iec 371-2
	700	时热失重	%	<2	<2	iec 371-2
	6	抗弯强度	n/mm ²	>200	>200	gb/t5019
	7	吸水率	%	<1	<1	gb/t5019
	8	电气强度	kv/mm	>20	>20	iec 243
	9	23 时绝缘电阻	.cm	1017	1017	iec93
		500 时绝缘电阻	.cm	1012	1012	iec93
	10	耐火等级		94v0	94v0	ul94
	11	发烟测试	s	<4	<4	

本产品的加工定制是否，品牌是新氏，型号是HP-5/8，种类是金片，耐温是500（ ），产品认证是SGS